

# DS-2CD2023G2-IU(4mm)(D)(O-STD)

Artikelnummer: 235706  
EAN: 6931847166045



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2MP, 4mm, Infrarot, weiß, Mic, IP67

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 4mm

Eingebautes Mikrofon

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

## Spezifikationen

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN                     | 6931847166045                        |
| Auflösungsstandard           | 2 Megapixel                          |
| System                       | True Day&Night                       |
| Chipgröße                    | 1/2,8"                               |
| Aufnahmesensor               | CMOS                                 |
| Videokompression             | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max.           | 1920x1080                            |
| Bildübertragungsrate         | 30 fps                               |
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Schaltbarer IR-Filter (ICR)          |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,005 Lux bei F1,6                   |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR                               |
| Objektiv Type                | Festbrennweite                       |

# DS-2CD2023G2-IU(4mm)(D)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Brennweite                  | 4 mm   |
| Digital Zoom                | nein   |
| Bildwinkel horizontal       | 87°  |
| Beleuchtung                 | Infrarot   |
| Gehäuse                     | Außen  |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß   |
| Gehäusematerial             | Metall   |
| Heizung                     | nein   |
| Videoausgänge               | nein   |
| Alarめingänge                | nein   |
| Audiounterstützung          | ja   |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet   |
| Interner Speicher           | microSD-Kartenslot, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE   |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af   |
| Vandalismusgeschützt        | nein   |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C  |
| Schutzart                   | IP67   |
| Low Speed Shutter           | ja   |
| Gegenlichtkompensation      | BLC, HLC   |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | 120dB  |
| Bewegungsmelder             | nein   |
| Hersteller-Nummer           | 311319827  |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

