

AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN

Artikelnummer: 235889
EAN: 7331021077553



Midspan, 90W, für den Außenbereich

Hauptmerkmale

Für den Außenbereich geeignet

Schutzklassen IP66/67, NEMA TS2

IEEE 802.3af/at/bt und High PoE

100-240 V Wechselstrom-Eingang

Betriebstemperatur -40 °C bis 65 °C

Entspricht den Vorgaben für den Schienenverkehr EN 50121-4

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021077553
Serie	Axis TU
Gehäusematerial	Aluminium
Ausgangsspannung	54-57V
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Hersteller-Nummer	02453-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
219771	AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR	Montagebänder, 1450mm, für AXIS Masthalterungen, SS 316L Stahl, TX30 Schraube, 2 Stück
219770	AXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR	Montagebänder, 570mm, für AXIS Masthalterungen, SS 316L Stahl, TX30 Schraube, 2 Stück

AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN

Fortsetzung Zubehör

214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
220274	AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 100BASE-T
240885	AXIS TU8010 2-port PoE Extender	2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

