

AMG570-2GBT-4GAT-2G-3S-P290-LV

Artikelnummer: 236296



Industrieller managed Switch, 6 x 1GBT POE (2 x 90+4 x 30W) , 2 x 1GBT, 3 x 1/2,5GFX SFP, 240W@9V

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Total PoE Budget: 290W

9-36VDC Eingangsspannung

Aluminiumgehäuse 59 x 123 x 156 mm

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 10k

SFP's und Netzteil müssen separat gekauft werden

L3 static Routing

Made in UK

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Gerätetyp | Layer2+ Switch |
| Serie | AMG570 |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| VLAN | ja |
| Ports | 3x 100/1000Base-FX SFP, 8x 10/100/1000Base-TX |
| PoE Ports (Anzahl) | 6 |
| Management | ja |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 9-36 VDC |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| PoE Budget (gesamt) | 290 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |

AMG570-2GBT-4GAT-2G-3S-P290-LV

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Schutzart | IP40 |
| Hersteller-Nummer | AMG570-2GBT-4GAT-2G-3S-P290-LV |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------------|---|
| 232827 | SFP-CU-1G | Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur |
| 232798 | SFP-MM-100M-BX2-31 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| 232797 | SFP-MM-100M-BX2-55 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| 232581 | SFP-MM-100M-FX2-31 | SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75°C |
| 232802 | SFP-MM-1G-BX05-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| 232801 | SFP-MM-1G-BX05-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| 232799 | SFP-MM-1G-SX05-85 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR |
| 232800 | SFP-MM-1G-SX2-31 | SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) |
| 232806 | SFP-SM-100M-BX20-31 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232805 | SFP-SM-100M-BX20-55 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232804 | SFP-SM-100M-LX20-31 | SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR |
| 232817 | SFP-SM-1G-BX120-49 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC |
| 232816 | SFP-SM-1G-BX120-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC |
| 232810 | SFP-SM-1G-BX20-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232812 | SFP-SM-1G-BX40-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232813 | SFP-SM-1G-BX40-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232814 | SFP-SM-1G-BX80-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232815 | SFP-SM-1G-BX80-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232808 | SFP-SM-1G-EX40-31 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC |

AMG570-2GBT-4GAT-2G-3S-P290-LV

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------------|--|
| 232807 | SFP-SM-1G-LX20-31 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC |
| 232809 | SFP-SM-1G-ZX80-55 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

