




IND-32F0016P0A

Artikelnummer: 236318
 EAN: 4260229840573



Netzwerk Dome Fix, 360° 4000x3000, Tag/Nacht, DWDR, 1,6mm, IR, 12VDC, PoE, IP66

Hauptmerkmale

1/2.3" Omnivision CMOS-Sensor	Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
1,6mm Festbrennweite FishEye Objektiv	Triple-Stream (Main, Sub, Mobile)
360° Panorama-, Quad-, Panomorph-Ansicht,Decke, Wand	Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Integration in eneo INsight Software & App	IR-LED Beleuchtung, Mikrofon und Lautsprecher integriert
Tag/Nachtfunktion, 3D-DNR, Slow Speed Shutter	NDA-Konformität
Auflösung max. 4000x3000@15fps	Für Innen- und Außenanwendung, IP66

Spezifikationen

EAN/GTIN	4260229840573
Abmessungen (HxBxT)	55x120mm
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	12 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	4000x3000

IND-32F0016P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Bildübertragungsrate	15 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	1,6 mm
Blendensteuerung	DC
Digital Zoom	ja
Beobachten (62 px/m)	9,8 m
Erkennen (125 px/m)	4 m
Identifizieren (250 px/m)	1,8 m
Wahrnehmen (25px/m)	27 m
Bildwinkel horizontal	360°
Bildwinkel vertikal	180°
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Heizung	nein
Lüfter	nein
Alarめingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Analysefunktionen	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	ca. 9W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	nein
Kameraform	Dome

IND-32F0016P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Audio	93±3dB max., eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Fernzugriff	Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 10m
Gewicht	400g
Hersteller-Nummer	236318

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236323	AK-27	Kamera Anschlussbox Fisheye für Deckenrohr DOME-CH6 und Wandhalter DOME-WB6, Innen
236325	AK-28	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, für Fisheye IND-32F0016P0A, Innen
234756	DOME-CH6	Deckenrohr für Anschlussbox AK-23 und AK-25, Länge ca. 294mm
234755	DOME-WB6	Wandhalter für Anschlussbox AK-23 und AK-25
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

