

DS-2DE4A225IWG-E(O-STD)

Artikelnummer: 236337



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2MP, 60fps, 25x, Infrarot, H.265, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel, HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,8 - 120 mm |
| Zoomfaktor | 25x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 54,9 - 2,7° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |

DS-2DE4A225IWG-E(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Heizung | nein |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 300°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 350°/Sek. |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckeneinbau, Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wand-/Deckenabhängung |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +65°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 327000854 |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

