

# AXIS Q1656-DLE



Artikelnummer: 236611  
 EAN: 7331021077027



1/1,8" Netzwerk Radar-/Video- Fusion Kamera,  
 3,9-10mm, 2688x1512, IP66, IK08

## Hauptmerkmale

Erfassung und Visualisierung der neuesten Generation  
 Zwei leistungsstarke Technologien in einem Gerät  
 Video und Radar  
 Erhöhte Szenenintelligenz

Deep-Learning-gestützte Objektklassifizierung  
 Zuverlässige Erfassung rund um die Uhr  
 Integrierte Cybersicherheitsfunktionen  
 Premium-Funktionalität der Kameras der Axis Q-Serie

## Spezifikationen

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN/GTIN               | 7331021077027               |
| Serie                  | Axis Q16                    |
| Kameratyp              | Video & Radar               |
| Auflösungsstandard     | 4 Megapixel                 |
| System                 | True Day&Night              |
| Chipgröße              | 1/1,8"                      |
| Aufnahmesensor         | CMOS                        |
| Videokompression       | H.264, H.265, M-JPEG        |
| Bildauflösung max.     | 2688x1512                   |
| Bildübertragungsrate   | 50 fps                      |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit   | 0,05 Lux bei F1,5, 50 IRE   |

# AXIS Q1656-DLE

## Fortsetzung Spezifikationen

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder 2.0   |
| Objektiv Type                | i-CS Varifokal   |
| Brennweite                   | 3,9 - 10 mm  |
| Bildwinkel horizontal        | 96 - 44°   |
| Beleuchtung                  | Infrarot   |
| Gehäuse                      | Außen  |
| Farbe (Gehäuse)              | weiß   |
| Gehäusematerial              | Aluminium  |
| Heizung                      | ja   |
| Videoausgänge                | nein   |
| Alarめingänge                 | ja   |
| Audiounterstützung           | ja   |
| Steuer-Schnittstellen        | Ethernet   |
| Interner Speicher            | microSD-Kartenslot   |
| Stromversorgung              | 10-28VDC, PoE  |
| Power over Ethernet          | IEEE 802.3at   |
| Vandalismusgeschützt         | ja   |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -40°C ~ +60°C  |
| ONVIF                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen             | IK08   |
| Schutzart                    | IP66   |
| Low Speed Shutter            | ja   |
| Gegenlichtkompensation       | ja   |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | Forensic WDR   |
| Bewegungsmelder              | ja   |
| Hersteller-Nummer            | 02420-001  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                           | Produkt Beschreibung   |
|----------|--------------------------------|--|
| 230246   | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V   | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC  |
| 229178   | AXIS 30W MIDSPAN               | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC            |
| 226163   | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN       | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C                    |
| 216645   | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 233951   | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC        | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC                             |
| 233952   | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P    | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück                   |

# AXIS Q1656-DLE

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                      |   |
|--------|--------------------------------------|---|
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P          | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück     |
| 209556 | AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10PCS     | Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück       |
| 208972 | AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS    | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück  |
| 209557 | AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS     | Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück        |
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH      | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget                |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports                               |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC       | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W   |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P           | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil                         |
| 98446  | AXIS LENS CLOTH 10PCS                | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück   |
| 98447  | AXIS LENS CLOTH 50PCS                | Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück   |
| 219417 | AXIS MAINS ADAPTER 12V DC 40W        | Netzteil, 12DC, 40W, innen, für AXIS FA54, ohne Netzkabel, Ersatzteil                   |
| 225278 | AXIS P13 WEATHERSHIELD KIT A         | Wetterschutz Kit, Außen, für ausgewählte Kameras der P13-E Serie, Zubehörteil           |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB        | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert    |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P    | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück      |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB           | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                     |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS     | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück           |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB         | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter                        |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS   | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück              |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB         | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                   |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS   | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück         |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB         | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert  |
| 205037 | AXIS T8006 PS12                      | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C             |
| 200518 | AXIS T8007 PS24                      | Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A  |
| 205569 | AXIS T8008 PS12                      | Netzteil, für AXIS Q60-C und AXIS Q60-S, primär 90-264VAC, sekundär 12,5VDC, -40 ~+75°C |
| 217127 | AXIS T8008 PS24                      | Netzteil, für AXIS Q6055-C, primär 90-264VAC, sekundär 24VDC, 10,4A, -40 ~+85°C         |

# AXIS Q1656-DLE

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                       |  |
|--------|---------------------------------------|--|
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR   | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66       |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN                | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af   |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN     | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage                |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN            | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V                                    |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM     | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65       |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM          | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung                     |
| 221292 | AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE         | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65      |
| 212103 | AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF            |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH       | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67         |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH    | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget               |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE                |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE          |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE          |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH     | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP                        |
| 216244 | AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC    | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC                 |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED                    | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9  |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED                | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09    |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED                 | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09   |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED                     | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED                    | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9  |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED                | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09    |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED                 | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09   |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED                     | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |

# AXIS Q1656-DLE

## Fortsetzung Zubehör

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED                     | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 219761 | AXIS T91B47 100-410MM                  | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10   |
| 219762 | AXIS T91B47 50-150MM                   | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10   |
| 209929 | AXIS T94Q01A WALL MOUNT                | Wandmontagearm für Axis Boxed Außenkameras und Gehäuse, NEMA 4X, UL, IK10              |
| 214748 | AXIS T94R01B CORNER BRACKET            | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß           |
| 209923 | AXIS T98A16-VE MEDIA CONVERTER CABINET | Anschlusskasten Set: T98A16-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen       |
| 204314 | AXIS T98A16-VE SURVEILLANCE CABINET    | Überwachungs-Anschlusskasten für AXIS T91E61 Wandarm Lochmuster, IP66, IK10            |
| 237188 | AXIS TQ1003-E WALL MOUNT               | Wandarm, für unbewegliche Kameras und Gehäuse für den Außenbereich, drehbar            |
| 230876 | AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX         | Wandanschlusskasten, Außen, zur externen Kabeleinführung, für Axis Wandhalterungen     |
| 234698 | AXIS TQ1804-BE TOP COVER               | Gehäuse Oberteil, ohne Wischer für AXIS Q1656-BE, Ersatzteil                           |
| 234861 | AXIS TQ1902-E IR ILLUMINATOR KIT       | Infrarot und Weißlicht Kit, für AXIS P13-E (Auswahl) und Q1656-BE, 850 nm, IP66, IK10  |
| 234701 | AXIS TQ1907-E FRONT WINDOW KIT         | Ersatz Front Glas (Kunststoff) für AXIS Q1656-BE, nicht Scheibenwischer kompatibel     |
| 241948 | AXIS TQ1937-E IR ILLUMINATOR K         | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 50m Reichweite                                       |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION  | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN             | Midspan, 90W, für den Außenbereich   |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan               | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE   |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender        | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W               |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender        | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W                                  |
| 210267 | GASKET C M20 10PCS                     | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil                                 |
| 221875 | M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6FT)      | Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m                              |
| 205706 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR           | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum   |
| 205707 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM      | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung                    |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66             | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66   |
| 210628 | POWER SUPPLY DIN CP-D 12/2.1 25W       | Netzteil, 12VDC, 2,1A, 25W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie                 |
| 217689 | POWER SUPPLY DIN CP-D 24/4.2 100 W     | Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie                |

# AXIS Q1656-DLE

Fortsetzung Zubehör

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

