

# AXIS M1135-E MK II I-CS

Artikelnummer: 236708  
EAN: 7331021080249



1/2,9" Netzwerk Kamera, Boxed, Tag/Nacht,  
1920x1080, WDR, 3,5-10mm, PoE, Außen

## Hauptmerkmale

2 Megapixel 1920x1080

Kompaktes und flexibles Design

Lightfinder und Forensic WDR

Audioeingang

AXIS Object Analytics

Inklusive i-CS-Objektiv

Geeignet für Außenmontage

## Spezifikationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| EAN/GTIN                     | 7331021080249               |
| Serie                        | Axis M11                    |
| Auflösungsstandard           | HD 1080p                    |
| System                       | True Day&Night              |
| Chipgröße                    | 1/2,9"                      |
| Aufnahmesensor               | CMOS                        |
| Videokompression             | H.264, H.265, M-JPEG        |
| Bildauflösung max.           | 1920x1080                   |
| Bildübertragungsrate         | 25 fps                      |
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,15 Lux bei F1,4, 50 IRE   |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder            |

# AXIS M1135-E MK II I-CS

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Objektiv Type               | Varifokal  |
| Brennweite                  | 3,5 - 10 mm  |
| Digital Zoom                | ja   |
| Bildwinkel horizontal       | 101 - 33°  |
| Beleuchtung                 | nein   |
| Gehäuse                     | Außen  |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß   |
| Gehäusematerial             | Kunststoff   |
| Videoausgänge               | nein   |
| Alarめingänge                | ja   |
| Audiounterstützung          | ja   |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet   |
| Interner Speicher           | microSD-Kartenslot   |
| Stromversorgung             | 10-28VDC, PoE  |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af   |
| Vandalismusgeschützt        | ja   |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +50°C  |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen            | IK10   |
| Schutzart                   | IP66   |
| Low Speed Shutter           | ja   |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | Forensic WDR   |
| Bewegungsmelder             | ja   |
| Hersteller-Nummer           | 02622-001  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                              | Produkt Beschreibung   |
|----------|-----------------------------------|--|
| 230246   | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V      | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC        |
| 229178   | AXIS 30W MIDSPAN                  | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC                  |
| 226163   | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN          | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C                          |
| 233951   | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC           | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC                                   |
| 233952   | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P       | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück                         |
| 212813   | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P       | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück    |
| 208972   | AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |

## AXIS M1135-E MK II I-CS

Fortsetzung Zubehör

|        |                                     |  |
|--------|-------------------------------------|--|
| 208974 | AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS    | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück       |
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH     | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget               |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P          | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil                        |
| 98446  | AXIS LENS CLOTH 10PCS               | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück  |
| 98447  | AXIS LENS CLOTH 50PCS               | Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück  |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT    | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite                             |
| 91652  | AXIS POE MIDSPAN 16-PORT            | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC   |
| 92204  | AXIS POE MIDSPAN 8-PORT             | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC  |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB       | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert   |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P   | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück     |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB          | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                    |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS    | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück          |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB        | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter                       |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS  | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück             |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB        | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                  |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS  | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück        |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB        | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 215536 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB 10P    | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl. SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück   |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66     |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT       | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps   |
| 204716 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS        | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück                                 |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER             | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite                              |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER   | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite                               |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN              | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN   | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage              |

## AXIS M1135-E MK II I-CS

Fortsetzung Zubehör

|        |                                       |  |
|--------|---------------------------------------|--|
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM     | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65       |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM          | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung                     |
| 212103 | AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF            |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH       | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67         |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH    | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget               |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE                |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE          |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE          |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH     | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP                        |
| 216244 | AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC    | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC                 |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT         | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Coax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)         |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT      | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit             |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED                    | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9  |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED                | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09    |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED                 | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09   |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED                     | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED                    | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9  |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED                | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09    |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED                 | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09   |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED                     | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED                    | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09   |
| 219761 | AXIS T91B47 100-410MM                 | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10     |
| 219762 | AXIS T91B47 50-150MM                  | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10     |

## AXIS M1135-E MK II I-CS

Fortsetzung Zubehör

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 209929 | AXIS T94Q01A WALL MOUNT                            | Wandmontagearm für Axis Boxed Außenkameras und Gehäuse, NEMA 4X, UL, IK10               |
| 214751 | AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MOUNT              | Halterung für abgehängte Decken-, Mast- und Brüstungs- Montage, mit Kugelgelenk, weiß   |
| 214748 | AXIS T94R01B CORNER BRACKET                        | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß            |
| 219765 | AXIS T94V01C DUAL CAMERA MOUNT                     | Halterung, zur Back-to-Back Montage von zwei Axis Kameras, Außen, Aluminium, weiß       |
| 209922 | AXIS T98A15-VE MEDIA CONVERTER CABINET AU 230 V AC | Anschlusskasten Set: T98A15-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen        |
| 209923 | AXIS T98A16-VE MEDIA CONVERTER CABINET AU 230 V AC | Anschlusskasten Set: T98A16-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen        |
| 204314 | AXIS T98A16-VE SURVEILLANCE CABINET AU 230 V AC    | Überwachungs-Anschlusskasten für AXIS T91E61 Wandarm Lochmuster, IP66, IK10             |
| 226172 | AXIS TM1802 TOP COVER KIT                          | Gehäuse Oberteil und Scheibe, für ausgewählte AXIS M11-E Kameras, Ersatzteil            |
| 227405 | AXIS TM1803 WEATHERSHIELD EXTENSION                | Wetterschutz, Erweiterung für AXIS M1135-E, AXIS M1137-E, weiß, Zubehörteil             |
| 230876 | AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX                     | Wandanschlusskasten, Außen, zur externen Kabeleinführung, für Axis Wandhalterungen      |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION              | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T  |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN                         | Midspan, 90W, für den Außenbereich  |
| 210267 | GASKET C M20 10PCS                                 | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil                                  |
| 208132 | LENS COMPUTAR CS 12.5-50MM DC-IRIS                 | Objektiv, Varifokal, 12,5-50mm IR-korrigiert, DC, CS, für Axis Q1602/04/-E, P1353/54/-E |
| 215801 | LENS COMPUTAR I-CS 2.8-8.5MM                       | Objektiv, varifokal, i-CS, IR korrigiert, 2,8-8,5mm, für AXIS Q16-Serie (Auswahl)       |
| 226635 | LENS CS 2.8 - 13 MM F1.4 DC-IRIS 5 MP              | Objektiv, varifokal, DC-Iris, CS-Mount, F1,4/2.8-13mm, für Axis M11-Serie (Auswahl)     |
| 227404 | LENS CS 3-10.5 MM DC-IRIS 2 MP                     | Objektiv, Varifokal, F1,4/3-10,5mm, 2 Megapixel, DC-Iris, CS, Ersatzteil                |
| 205706 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR                       | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum  |
| 205707 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM                  | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung                     |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66                         | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66  |

# AXIS M1135-E MK II I-CS

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

