

AXIS F9114-B MAIN UNIT

Artikelnummer: 236712
EAN: 7331021070523



Netzwerk Kamera Basiseinheit, Barebone, 4 Kanäle, 1920x1080, WDR, Audio, PoE

Hauptmerkmale

- Basiseinheit für abgesetzte Sensor-/Objektiveinheiten
- Für Sensoren und Kabel der 2. Generation
- Kompakte Barebone-Haupteinheit
- UL-zertifizierte Komponente
- 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde auf 4 Kanälen

- microSDXC Kartenslot für Edge Storage
- Verschiedene Sensor- und Kabeloptionen
- Zipstream, Lightfinder, Forensic WDR
- Audio und E/A

Spezifikationen

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| EAN/GTIN | 7331021070523 |
| Serie | Axis F-Serie |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Farbe |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Objektiv Type | kein Objektiv, nur Basiseinheit |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | ja |

AXIS F9114-B MAIN UNIT

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-232 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 10-48VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart | keine Angabe |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 01991-031 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------------------|--|
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| 233952 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück |
| 209557 | AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| 236717 | AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,1mm, 108°, ohne Kabel, IP69 |
| 236718 | AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR 8P | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,1mm, 108°, 8 Stück, ohne Kabel, IP69 |
| 236715 | AXIS F2115-R VARIFOCA L SENSOR | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,2-5,7mm, ohne Kabel |
| 236719 | AXIS F2115-R VARIFOCA L SENSOR 8P | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,2-5,7mm, 8 Stück, ohne Kabel |
| 236716 | AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 1,98mm, 185°, ohne Kabel, IP69 |
| 236720 | AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR 8P | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 1,98mm, 185°, 8 Stück, ohne Kabel, IP69 |

AXIS F9114-B MAIN UNIT

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------------------------|--|
| 236723 | AXIS F4105-LRE | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 2,8mm, 111°, IR, ohne Kabel, IP66/67 |
| 236724 | AXIS F4105-LRE BULK 8 PCS | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 2,8mm, 111°, IR, 8 Stück, ohne Kabel, IP66/67 |
| 236721 | AXIS F7225-RE PINHOLE | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,7mm, 97°, ohne Kabel, IP66/67 |
| 236722 | AXIS F7225-RE PINHOLE SENSOR 8P | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,7mm, 97°, 8 Stück, ohne Kabel, IP66/67 |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 215536 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl. SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| 212103 | AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |

AXIS F9114-B MAIN UNIT

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------------------------|--|
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| 216244 | AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 237189 | AXIS TU6001 CONN 3-PIN 3.81MM 10P | 3pol. Steckverbinder 3.81, 10er-Pack |
| 236740 | AXIS TU6004-E Cable 1m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 1m, schwarz, 4er-Pack |
| 236739 | AXIS TU6004-E Cable 30m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 30m, schwarz |
| 236738 | AXIS TU6004-E Cable 8m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz |
| 236741 | AXIS TU6004-E Cable 8m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz, 4er-Pack |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |

AXIS F9114-B MAIN UNIT

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

