


AXIS T99A12 PT UNIT 24 V



Artikelnummer: 236754
 EAN: 7331021079588



Schwenk-/Neigekopf, für ausgewählte Axis Kameras, 360°, 24VAC/DC, IP66, IK10

Die Kamera gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

Ausgesprochen leichtgängiges und präzises Positionieren	Stromversorgung: 24 V Wechselstrom oder Gleichstrom
Reaktives Positionieren mit 360°-Endlosschwenk und 135°-Neigebereich	Für ausgewählte unbewegliche Kameras von Axis für den Außenbereich
Netzwerkverbindung über große Entfernungen	Witterungsschutz nach IP66

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021079588
Serie	Axis T99
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Drehbereich	360°
Positionierbar	ja
Bereichsabfahrt	nein
Autopan	nein
Tragfähigkeit	5 kg
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	20-28VAC, 20-28VDC

AXIS T99A12 PT UNIT 24 V

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	02575-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216645	AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER	Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche
209370	AXIS ACI COND ADAP 3/4" U-SHAPE 30MM 5PCS	Mechanischer Adapter für U-förmigen Kabeleinlass, 30mm, für P54xx und T91B6x, 5 Stück
213056	AXIS ACI CONDUIT ADAPTER 3/4" NPS 2P	Adapter von 3/4" NPS Kanälen auf AXIS 3/4" Standard, 2 Stück, Edelstahl
212813	AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P	Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück
217126	AXIS CABLE 24 VDC/24-240 VAC 22M	Kabel, 22m, 3-polig, Außen, für 24 VDC oder 24-240 VAC, für Axis Positioniersysteme
217690	AXIS PT IR ILLUMINATOR KIT C	Infrarot Scheinwerfer Kit, 850nm, für AXIS T99A SNK, Montagehalter, Streulinse
209921	AXIS SUNSHIELD A	Sonnenschutzdach, für Axis T93F Gehäuse
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
214507	AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX	SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss
214508	AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX	SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss
214761	AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T	SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45
203440	AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT	Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Coax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)
219754	AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT	PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit
212628	AXIS T93F TOP COVER	Gehäuse Oberteil und Scheibe, für AXIS T93F Gehäuse, Ersatzteil
211514	AXIS T93F10 OUTDOOR HOUSING 24VAC/12-24VDC	Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, 24VAC, 12-24 VDC, weiß

AXIS T99A12 PT UNIT 24 V

Fortsetzung Zubehör

217131	AXIS T94J01A WALL MOUNT	Wandmontagearm, für Axis Positioniersysteme, Aluminium, Außen, IK10, weiß
217942	AXIS T99 ILLUMINATOR BRACKET KIT A	Montage Kit zur Installation von zwei T90 Scheinwerfern an AXIS Q86-E/87-E oder AXIS T99A
228658	AXIS TQ6901-E ADAPTER BRACKET 4P	Montage Platte, zur Retrofit Installation auf bestehende Halterungen, 4 Stück
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 100BASE-T
217943	AXIS WASHER KIT B	Scheiben Waschanlage, Pumpe, Tank 23l, Förderhöhe bis 11m, für Axis Positioniereinheiten
210267	GASKET C M20 10PCS	Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil
220553	POWER SUPPLY DIN PS24 480W	Versorgungsnetzteil, 24VDC, 20A, 480W, 100-240 VAC, innen, DIN Montage
217128	POWER SUPPLY PS24 240 W	Versorgungsnetzteil, 24VDC, 10A, 240W, 100-240 VAC, IP67, -40° - +70°C

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

