

SC-MUCP0801E

Artikelnummer: 236774



1-Kanal aktiver UTP-Sender, Empfänger Set, AHD, TVI, CVI und CVBS, CAT.5e

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| 1CH 'Video + Strom + RS-485 Daten' Übertragung über CAT.5e | Max. 400m (CVI), Max. 300m (TVI) über CAT.5e |
| Set aus Sender (SC-MUTP0801E) & Empfänger (SC-MURP0801E) | Stromversorgung für eine Kamera (~8W/ DC12V) |
| Unterstützt verschiedene Signale: AHD/TVI/CVI (~1080p), CVBS (NTSC/PAL) | Videoauschen |
| Video In: ~ 1080p25/30 (AHD, TVI, CVI, CVBS) | Eingebaute Überspannungsschutzschaltung |
| Video Out: ~ 1080p25/30 (AHD, TVI, CVI, CVBS) | Stromversorgung 12VDC, 48VDC |
| Max. 700m über CAT.5e (AHD, CVBS) | -10°C ~ +50°C Temperaturbereich |

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | SeeEyes SC-IP |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Reichweite | 400 m |
| Signalübertragung | Audio, Video |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Betriebsmodus | Aktiv |

SC-MUCP0801E

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-------------------|--------------|
| Hersteller-Nummer | SC-MUCP0801E |
|-------------------|--------------|

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

