




# 2N IP Style Basis RFID Antibac SEC

Artikelnummer: 237268  
EAN: 8595159522487



Netzwerk Türstation, Kamera, 10", RFID SEC Leser, Antibac Bluetooth, PoE, IP65, IK08, Seos® Compatible 13.56

## Hauptmerkmale

Elegante High End Netzwerk Videosprechanlage	Integrierter 125 kHz und 13.56 MHz RFID Secured Kartenleser
5 Megapixel Kamera mit 110° Hview	Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
Forensic WDR und Infrarotbeleuchtung	VBUS-Schnittstelle für Erweiterungsmodule
Full-Duplex-Audio, zwei Mikrofone, zwei Lautsprecher	Robustes Gehäuse, IK08, Schutzklasse IP65
Erstklassiges 10" Touchdisplay mit 1280 x 800 Auflösung	Einfache Montage und Installation
Integrierter Bluetooth-Leser mit 2N WaveKey Unterstützung	Antibakterielle Displayschutzfolie

## Spezifikationen

EAN/GTIN	8595159522487
Serie	2N IP Style
Kameratyp	Türsprechanlage
Anzeigedisplay	10" Touchscreen
Chipgröße	1/2,7"
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1920
Bildübertragungsrate	60 fps
Brennweite	1,7 mm
Bildwinkel horizontal	110°

# 2N IP Style Basis RFID Antibac SEC

## Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtung	Infrarot
Audiokompression	G.711, G.722, G.729, L16/16kHz
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Glas, Metall
Lautsprecher	2x 4W
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarmeingänge	3
Interner Speicher	nein
Ruftasten	Touchscreen
Montageart	Aufputz, Unterputz
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK08
Schutzart	IP65
Kamera	5 MP Netzwerkkamera
Numerische Tastatur	Touchscreen
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Mikrofon	Integriert
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Schaltausgänge	1x 12V/600mA, 1x Relais
Leseverfahren	125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 125 kHz Prox, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz iCLASS Seos, 13,56 MHz Mifare, 2N Mobile Key, Bluetooth, FeliCa, iCLASS SE, NFC ready
Hersteller-Nummer	9157101P-S

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
237267	2N AntiBac-Displayschutzfolie	für die 2N IP Style
215429	2N EMarine RFID Card 125 kHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215430	2N EMarine RFID Key Fob 125kHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau
217870	2N External Bluetooth Rdr USB	Externer Bluetooth Leser, mit USB Interface
215407	2N External IP Relay 1OUT 1IN	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang
215408	2N External IP Relay 4 OUT PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE
215425	2N Induction Loop Power Supply	Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife

## 2N IP Style Basis RFID Antibac SEC

### Fortsetzung Zubehör

215361	2N IP Gold License	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215423	2N IP Induction Loop	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms
215364	2N IP Informacast Lic.	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
231874	2N IP Style Flush Mount Box	Einbaudose, für Unterputz Montage einer 2N IP Style
231875	2N IP Style Surface Mount Box	Montageplatte, für Aufputz Montage einer 2N IP Style
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215392	2N IP Verso Extension cable 1M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m
217860	2N IP Verso Extension cable 3M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m
217861	2N IP Verso Extension cable 5M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m
234746	2N IP Verso OSDP Module	OSDP Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215389	2N IP Verso Wiegand module	Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit
215432	2N IP Wiegand Isolator	Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
238398	2N Mifare Desfire EV3 RFID Card	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück, mit aufgedrucktem 2N Logo
238399	2N Mifare Desfire EV3 RFID Fob	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück PICard compatible
215418	2N Mifare RFID Card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215419	2N Mifare RFID Key Fob 13MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
238012	2N Plugin for CCure	pro System
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
239912	2N Plugin for Symmetry (per system)	Für My2N Cloud Service
215409	2N RFID Rdr 125kHz Extern USB	RFID Kartenleser, EMarine, extern, 125kHz, USB Interface
215410	2N RFID Rdr 13.5MHz Extern USB	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
215426	2N RFID Reader Extern Emarine	RFID Kartenleser, extern, 125kHz, Wiegand, Emarine, für 2N IP Vario/Force
215427	2N RFID Reader Extern Mifare	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, Wiegand, Mifare, für 2N IP Vario/Force
219330	2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern	Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface,

## 2N IP Style Basis RFID Antibac SEC

Fortsetzung Zubehör

226354	2N/AXIS A9188 Network I/O	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+
233117	PoE+ Injektor Tenda PoE30G-AT	PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 30W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

