

# NDE-5704-AL

Artikelnummer: 237407



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@30fps,  
3,2-10,5mm IR, IP66, IK10, PoE, outdoor

## Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

8-Megapixel-Auflösung bis 3864x2192 Pixel

True Day&Night mit Infrarotbeleuchtung

Build in: Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)

vorinstalliert: IVA Building Pack (MVC-IVA-BLD)

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorzoomobjektiv DC geregelt 3,4-10,5mm

Regions of Interest

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66

Korridormodus

## Spezifikationen

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Serie                  | Bosch Flexidome Outdoor 5100i |
| Auflösungsstandard     | 8 Megapixel                   |
| System                 | True Day&Night                |
| Chipgröße              | 1/2,8"                        |
| Aufnahmesensor         | CMOS                          |
| Videokompression       | H.264, H.265, M-JPEG          |
| Bildauflösung max.     | 3810x2160                     |
| Bildübertragungsrate   | 30 fps                        |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR)   |
| Lichtempfindlichkeit   | 0,0650lx bei F1,6             |

# NDE-5704-AL

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Objektiv Type               | Varifokal (motorisiert)  |
| Brennweite                  | 3,2 - 10,5 mm  |
| Bildwinkel horizontal       | 31 - 105°  |
| Beleuchtung                 | Infrarot   |
| Gehäuse                     | Innen  |
| Farbe (Gehäuse)             | schwarz, weiß  |
| Farbe (Kuppel)              | klar   |
| Gehäusematerial             | Aluminium  |
| Videoausgänge               | nein   |
| Alarめingänge                | ja   |
| Audiounterstützung          | ja   |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet   |
| Interner Speicher           | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte                                   |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage   |
| Stromversorgung             | 24VAC, PoE   |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af   |
| Vandalismusgeschützt        | ja   |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C  |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen            | IK10   |
| Schutzart                   | IP66   |
| Gegenlichtkompensation      | BLC  |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | 120dB  |
| Bewegungsmelder             | Intelligent Video Analytics  |
| Hersteller-Nummer           | F.01U.394.563  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name          | Produkt Beschreibung  |
|----------|---------------|---|
| 234143   | MSD-064G      | MicroSD Karte, 64GB, für Videoüberwachung                                   |
| 234144   | MSD-128G      | MicroSD Karte, 128GB, für Videoüberwachung                                  |
| 234145   | MSD-256G      | MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung                                  |
| 236864   | MVC-IVA-PER   | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Perimeter Pack, Bosch IVA Pro     |
| 236865   | MVC-IVA-TRA   | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro       |
| 234183   | NCA-WLAN-EU   | USB WLAN Dongle, für Kameraeinrichtung                                      |
| 237857   | NDA-5070-CBLI | Kuppel, klar, für Bosch Flexidome 5100i mit IR                              |
| 236691   | NDA-5070-IC   | Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i, Kameradurchmesser 148mm |

# NDE-5704-AL

Fortsetzung Zubehör

|        |               |   |
|--------|---------------|---|
| 236690 | NDA-5070-LWMT | Wandarm für Bosch FLEXIDOME 5100i L-Förmig  |
| 236693 | NDA-5070-PC   | Abdeckung, lackierbar für FLEXIDOME 5100i, 4 Stück                                  |
| 236935 | NDA-5070-PIP  | Adapter für Hängemontage NDE-570  |
| 236164 | NDA-5070-PIPW | Adapter für Hängemontage FLEXIDOME 5100i m. Wetterschutzkappe                       |
| 236692 | NDA-5070-PLEN | Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i geschl., Kameradurchmesser 148mm |
| 237859 | NDA-5070-TBLI | Kuppel, getönt für Bosch Flexidome 5100i mit IR                                     |
| 234181 | NDA-U-CBB     | Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor                          |
| 218535 | NDA-U-CMT     | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras                                      |
| 218640 | NDA-U-PA0     | Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66                  |
| 218585 | NDA-U-PA2     | Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66                             |
| 218642 | NDA-U-PMAL    | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß                                |
| 218537 | NDA-U-PMAS    | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß                                |
| 218110 | NDA-U-PMT     | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm                                 |
| 218111 | NDA-U-PMTE    | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome                                  |
| 232717 | NDA-U-PMTS    | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm                           |
| 218538 | NDA-U-PSMB    | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein  |
| 219382 | NDA-U-RMT     | Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras                             |
| 218109 | NDA-U-WMT     | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes  |
| 215589 | NPD-5001-POE  | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes                          |
| 215590 | NPD-5004-POE  | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes                        |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                       | Produkt Beschreibung   |
|----------|----------------------------|--|
| 229234   | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

# NDE-5704-AL

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

