

2.0C-H6SL-BO1-IR

Artikelnummer: 237696



H6SL Bullet Kamera, 2MP, 1920x1080, 3,4-10,5mm, Next-Generation Video Analytics

Hauptmerkmale

2,0 Megapixel

1920x1080, 60fps

3,4 - 10,5mm Brennweite

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Bewegungserkennung

Adaptives Infrarot

WDR: 126dB

IP66/67, Type4X, IK10

PoE: IEEE 802.3af oder 12VDC

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Serie | H6SL |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv-Mount | keine Angabe |

2.0C-H6SL-BO1-IR

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Videoausgänge | nein |
| Alarমেingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | Anpassbar |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 126dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 2.0C-H6SL-BO1-IR |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

