

2.0C-H6SL-D1

Artikelnummer: 237701



H6SL Indoor Dome Kamera, 2MP, 1920x1080, 3,4-10,5mm, Next-Generation Video Analytics

Hauptmerkmale

2,0 Megapixel

1920x1080, 60fps

3,4 - 10,5mm Brennweite

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Bewegungserkennung

WDR: 126dB

PoE: IEEE 802.3af

Spezifikationen

Serie	H6SL
Auflösungsstandard	2 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	3,4 - 10,5 mm

2.0C-H6SL-D1

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	31 - 101°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	grau
Gehäusematerial	Polycarbonat
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 126dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	2.0C-H6SL-D1

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

