

## 5.0C-H6SL-DO1-IR

Artikelnummer: 237709



H6SL Outdoor Dome Kamera, 5MP, 2592x1944, 3,4-10,5mm, Next-Generation Video Analytics

### Hauptmerkmale

5,0 Megapixel

25920x1944, 30fps

3,4 - 10,5mm Brennweite

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Bewegungserkennung

Adaptives Infrarot

WDR: 130dB

IP66/67, Type4X, IK10

PoE: IEEE 802.3af

### Spezifikationen

Serie	H6SL
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1944
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Varifokal

## 5.0C-H6SL-DO1-IR

### Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	3,4 - 10,5 mm
Bildwinkel horizontal	28 - 95°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	grau
Gehäusematerial	Polycarbonat
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Alarmausgänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66/67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	5.0C-H6SL-DO1-IR

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

