

## WV-S25500-V3L

Artikelnummer: 238091  
EAN: 4582619071542



Netzwerk Dome S-Serie, 5MP@30fps, 2,9-9mm AI, IK10, IP66, IR, out

### Hauptmerkmale

5MP

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Super Dynamic 132dB

Farbige Nachtsicht (0,05 bis 0,07 lx)

Smart Coding (mit AI-Engine)

Eingebaute IR-LED

Vandalismusgeschützt (IK10, 50J)

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDA-konform

### Spezifikationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN                     | 4582619071542        |
| Serie                        | i-PRO S-Serie        |
| Auflösungsstandard           | 5 Megapixel          |
| System                       | True Day&Night       |
| Chipgröße                    | 1/2,8"               |
| Aufnahmesensor               | CMOS                 |
| Videokompression             | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max.           | 3072x1728            |
| Bildübertragungsrate         | 30 fps               |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,05 Lux bei F1,3    |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja                   |

# WV-S25500-V3L

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Objektiv Type               | Varifokal (motorisiert)  |
| Brennweite                  | 2,9 - 9 mm   |
| Zoomfaktor                  | 3,1x   |
| Bildwinkel horizontal       | 33 - 103°  |
| Beleuchtung                 | Infrarot   |
| Gehäuse                     | Außen  |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß   |
| Farbe (Kuppel)              | klar   |
| Gehäusematerial             | Aluminium  |
| Heizung                     | ja   |
| Alarmeingänge               | ja   |
| Audiunterstützung           | ja   |
| Steuer-Schnittstellen       | RJ45   |
| Interner Speicher           | optional   |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage   |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE   |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af   |
| Vandalismusgeschützt        | ja   |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C  |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen            | FIPS 140-2 LV3, IK10   |
| Schutzart                   | IP66   |
| Gegenlichtkompensation      | BLC, HLC   |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 132dB  |
| Bewegungsmelder             | ja   |
| Hersteller-Nummer           | WV-S25500-V3L  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name       | Produkt Beschreibung                                    |
|----------|------------|---|
| 238376   | WV-CW7CN   | Dome Abdeckung für WV-S25xxL clear, ClearSight Coating  |
| 238377   | WV-CW7S    | Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked                     |
| 238378   | WV-CW7SN   | Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked, ClearSight Coating |
| 238408   | WV-PM500   | Mikrofoneinheit weiß                                    |
| 238222   | WV-Q105A   | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel  |
| 238320   | WV-QCA500A | Ethernet Kabel RJ45 1 Stück                             |
| 238322   | WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück                                       |

## WV-S25500-V3L

### Fortsetzung Zubehör

|        |               |  |
|--------|---------------|--|
| 238263 | WV-QCL100-W   | Halterung, Decke weiß  |
| 238265 | WV-QCL101-W   | Halterung, Decke weiß  |
| 238272 | WV-QCL501-W   | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß           |
| 238273 | WV-QCN500-W   | Eckhalterung weiß  |
| 238623 | WV-QDC504C    | Dome Abdeckung für WV-X(S)25xx clear                                   |
| 238279 | WV-QEM500-W   | Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß              |
| 238410 | WV-QJB500-W   | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO                              |
| 238285 | WV-QJB501-W   | Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes weiß           |
| 238236 | WV-QJB504-W   | Basishalterung i-PRO weiß  |
| 238240 | WV-QPL500-W   | Masthalterung weiß   |
| 238241 | WV-QSR501-W   | Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß |
| 238294 | WV-QSR501F-W  | Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß                                 |
| 238293 | WV-QSR501F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß                                |
| 238296 | WV-QSR501M-W  | Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß                                 |
| 238295 | WV-QSR501M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß                                |
| 238641 | WV-QSR505-W   | Sonnenschutzdach für Dome Kamera schwarz                               |
| 238312 | WV-QWL500-W   | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß             |
| 238242 | WV-QWL501-W   | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß             |

### Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                           | Produkt Beschreibung   |
|----------|--------------------------------|--|
| 211125   | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera     | im RAL Farbton   |
| 214441   | LACKIERUNG Grundkosten         | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211127   | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton   |
| 229234   | Vorkonfiguration IP-Kamera     | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

# WV-S25500-V3L

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

