

WV-U2142LA

Artikelnummer: 238102
EAN: 4549980538333



Netzwerk Dome U-Serie, 4MP@30fps, 2,9-7,3mm
Korridorfunktion, IR, in

Hauptmerkmale

4MP (2688x1520)

Smart Coding (H.265)

Integrierter 2,5-facher Motorzoom und motorisiertes Fokusobjektiv
Korridormodus (90°-270° Bildrotation)

iA (intelligente Automatik)

Eingebaute IR-LED

Super Dynamic 102dB

NDA-konform

Farbige Nachtsicht (0,019 bis 0,3 lx)

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN | 4549980538333 |
| Serie | i-PRO U-Serie |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2680x1520 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux bei F2,0 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |

WV-U2142LA

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,9 - 7,3 mm |
| Zoomfaktor | 2,5x |
| Bildwinkel horizontal | 44 - 102° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 102dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | WV-U2142LA |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------|--|
| 238372 | WV-CF5SA | Dome Abdeckung für WV-S21xx smoked |
| 238222 | WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238263 | WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß |
| 238265 | WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß |
| 238272 | WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 238273 | WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| 238632 | WV-QDC101C | Dome Abdeckung für WV-S(U)21xx/WV-S(U)61300-ZY clear |
| 238277 | WV-QEM100-W | Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 238410 | WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO |
| 238240 | WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |

WV-U2142LA

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------|--|
| 238415 | WV-QSR100-W | Sonnenschutzdach für Dome Kamera i-PRO weiß |
| 238241 | WV-QSR501-W | Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß |
| 238294 | WV-QSR501F-W | Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß |
| 238293 | WV-QSR501F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß |
| 238296 | WV-QSR501M-W | Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß |
| 238295 | WV-QSR501M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß |
| 238312 | WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |
| 238242 | WV-QWL501-W | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------------|--|
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 214441 | LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211127 | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

