

## WV-U2540LA

Artikelnummer: 238105  
EAN: 4549980538364



Netzwerk Dome U-Serie, 4MP@30fps, 3,2mm  
Korridorfunktion, IR, out

### Hauptmerkmale

4MP (2688x1520)

iA (intelligente Automatik)

Super Dynamic 102dB

Farbige Nachtsicht (0,019 bis 0,3 lx)

Smart Coding (H.265)

Korridormodus (90°-270° Bildrotation)

Eingebaute IR-LED

NDAA-konform

### Spezifikationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN                     | 4549980538364        |
| Serie                        | i-PRO U-Serie        |
| Auflösungsstandard           | 4 Megapixel          |
| System                       | True Day&Night       |
| Chipgröße                    | 1/2,7"               |
| Aufnahmesensor               | CMOS                 |
| Videokompression             | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max.           | 2680x1520            |
| Bildübertragungsrate         | 30 fps               |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,3 Lux bei F2,0     |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja                   |
| Objektiv Type                | Festbrennweite       |

# WV-U2540LA

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Brennweite                  | 3,2 mm  |
| Bildwinkel horizontal       | 100°  |
| Beleuchtung                 | Infrarot  |
| Gehäuse                     | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß  |
| Farbe (Kuppel)              | klar  |
| Gehäusematerial             | Aluminium   |
| Heizung                     | nein  |
| Alarmeingänge               | ja  |
| Steuer-Schnittstellen       | RJ45  |
| Interner Speicher           | optional  |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage                        |
| Stromversorgung             | PoE   |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af                                      |
| Vandalismusgeschützt        | ja  |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C                                     |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen            | IK10  |
| Schutzart                   | IP66  |
| Gegenlichtkompensation      | BLC, HLC  |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 102dB   |
| Bewegungsmelder             | ja  |
| Hersteller-Nummer           | WV-U2540LA  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name        | Produkt Beschreibung                                       |
|----------|-------------|--|
| 238401   | WV-QAT502-W | Gangbox Adapter i-PRO weiß                                 |
| 238263   | WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß                                      |
| 238265   | WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß                                      |
| 238273   | WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß  |
| 238625   | WV-QDC500C  | Dome Abdeckung für WV-U21x0(L)/WV-U25x0(L) clear           |
| 238383   | WV-QDC500S  | Dome Abdeckung für U2130L, U2140L, U2530L, U2540L smoked   |
| 238410   | WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO                  |
| 238240   | WV-QPL500-W | Masthalterung weiß   |
| 238312   | WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |
| 238187   | WV-SDB032G  | MicroSD, 32GB  |
| 238188   | WV-SDB064G  | MicroSD, 64GB  |

# WV-U2540LA

Fortsetzung Zubehör

|        |            |                |
|--------|------------|----------------|
| 238189 | WV-SDB128G | MicroSD, 128GB |
| 238190 | WV-SDB256G | MicroSD, 256GB |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                           | Produkt Beschreibung   |
|----------|--------------------------------|--|
| 211125   | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera     | im RAL Farbton   |
| 214441   | LACKIERUNG Grundkosten         | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211127   | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton   |
| 229234   | Vorkonfiguration IP-Kamera     | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

