

WV-S61300-ZYG

Artikelnummer: 238115
EAN: 4582619075038



Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 2MP@60fps,
2,9-9mm AI, smoked, in

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

3,1x optischer Zoom

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Super Dynamic 144dB

Farbige Nachtsicht (0,002 bis 0,03 lx)

Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| EAN/GTIN | 4582619075038 |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |

WV-S61300-ZYG

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Brennweite | 2,9 - 9 mm |
| Zoomfaktor | 3,1x |
| Bildwinkel horizontal | 36 - 115° |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | getönt |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Drehbereich | 350° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 150°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 150°/Sek. |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3 |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | WV-S61300-ZYG |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------|---|
| 238372 | WV-CF5SA | Dome Abdeckung für WV-S21xx smoked |
| 238408 | WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238222 | WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238263 | WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß |
| 238265 | WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß |
| 238273 | WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| 238632 | WV-QDC101C | Dome Abdeckung für WV-S(U)21xx/WV-S(U)61300-ZY clear |
| 238277 | WV-QEM100-W | Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |

WV-S61300-ZYG

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------|--|
| 238280 | WV-QEM501-W | Einbaudeckenhalterung WV-U61300-ZY, -ZYG i-PRO weiß |
| 238410 | WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO |
| 238240 | WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| 238312 | WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |
| 238187 | WV-SDB032G | MicroSD, 32GB |
| 238188 | WV-SDB064G | MicroSD, 64GB |
| 238189 | WV-SDB128G | MicroSD, 128GB |
| 238190 | WV-SDB256G | MicroSD, 256GB |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------------------------------|--|
| 214441 | LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211124 | LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| 211127 | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

