

WV-S65340-Z2K

Artikelnummer: 238122

EAN: 4582619070675



Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 2MP@60fps,
4,0-84,6mm AI, IK10, IP66/IP67, out

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Farbige Nachtsicht (0,001 bis 0,015 lx)

Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus

ClearSight-Beschichtung

21x optischer Zoom

Super Dynamic 144dB

Widerstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 14993)

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDA-konform

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN | 4582619070675 |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,015 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |

WV-S65340-Z2K

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 4,0 - 84,6 mm |
| Zoomfaktor | 21x |
| Bildwinkel horizontal | 3,7 - 77° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 350° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 150°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 500°/Sek. |
| Alarめingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE+, PoE++ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3, IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | WV-S65340-Z2K |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------|---|
| 238247 | WJ-PU201/G | PoE Injector RJ45 |
| 238408 | WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238271 | WV-QCL501S-W | Halterung, Decke Salzwassergeschützt i-PRO weiß |
| 238621 | WV-QDC503C | Dome Abdeckung für WV-X(S)65xxN/WE-X85xxN clear |
| 238622 | WV-QDC503CN | Dome Abdeckung für WV-X(S)65xxN/WE-X85xxN clear, ClearSight Coating |
| 238386 | WV-QDC503G | Dome Abdeckung für U65302-Z2(Z2G), U65301-Z1(Z1G) smoked |

WV-S65340-Z2K

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------|---|
| 238396 | WV-QSR504S-W | Halterung, 4 Bohrlöcher resistent gegen schwere Salzschäden, i-PRO weiß |
| 238314 | WV-QWL501S-W | Wandhalterung Salzwassergeschützt i-PRO weiß |
| 238187 | WV-SDB032G | MicroSD, 32GB |
| 238188 | WV-SDB064G | MicroSD, 64GB |
| 238189 | WV-SDB128G | MicroSD, 128GB |
| 238190 | WV-SDB256G | MicroSD, 256GB |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------------------------------|--|
| 214441 | LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211124 | LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| 211127 | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

