

WV-S65501-Z1G

Artikelnummer: 238135
EAN: 4582619072860



Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 5MP@60fps,
4,7-47,0mm AI, IK10, IP66, smoked, out

Hauptmerkmale

5MP

10x optischer Zoom

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Super Dynamic 132dB

Farbige Nachtsicht (0,02 bis 0,32 lx)

Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| EAN/GTIN | 4582619072860 |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3072x1728 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,32 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |

WV-S65501-Z1G

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Brennweite | 4,7 - 47 mm |
| Zoomfaktor | 10x |
| Bildwinkel horizontal | 6,2 - 58° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | getönt |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 150°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 500°/Sek. |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE, PoE+ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3, IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 132dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | WV-S65501-Z1G |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------|--|
| 238408 | WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238222 | WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238322 | WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück |
| 238263 | WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß |
| 238265 | WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß |
| 238272 | WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 238273 | WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |

WV-S65501-Z1G

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------|--|
| 238631 | WV-QDC502C | Dome Abdeckung für WV-S(U)65302-xx clear |
| 238385 | WV-QDC502G | Dome Abdeckung für div S85xx Modelle smoked |
| 238282 | WV-QEM503-W | Einbaudeckenhalterung, indoor WV-U65301-Z1, -Z1G i-PRO weiß |
| 238410 | WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO |
| 238285 | WV-QJB501-W | Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 238236 | WV-QJB504-W | Basishalterung i-PRO weiß |
| 238240 | WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| 238241 | WV-QSR501-W | Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß |
| 238294 | WV-QSR501F-W | Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß |
| 238293 | WV-QSR501F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß |
| 238296 | WV-QSR501M-W | Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß |
| 238295 | WV-QSR501M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß |
| 238312 | WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |
| 238242 | WV-QWL501-W | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------------------------------|--|
| 214441 | LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211124 | LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| 211127 | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

