

## WV-U65301-Z1

Artikelnummer: 238147  
EAN: 4582619070729



Netzwerk PTZ Kamera U-Serie, 2MP@60fps,  
4,7-47,0mm IK10, IP66, out

### Hauptmerkmale

2MP (1080p)

10x optischer Zoom

iA (intelligente Automatik)

Super Dynamic 144dB

Farbige Nachtsicht (0,001 bis 0,015 lx)

Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

### Spezifikationen

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| EAN/GTIN                     | 4582619070729           |
| Serie                        | i-PRO S-Serie           |
| Auflösungsstandard           | 2 Megapixel             |
| System                       | True Day&Night          |
| Chipgröße                    | 1/2,8"                  |
| Aufnahmesensor               | CMOS                    |
| Videokompression             | H.264, H.265, M-JPEG    |
| Bildauflösung max.           | 1920x1080               |
| Bildübertragungsrate         | 60 fps                  |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,015 Lux bei F1,6      |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja                      |
| Objektiv Type                | Varifokal (motorisiert) |

# WV-U65301-Z1

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Brennweite                  | 4,7 - 47 mm                                       |
| Zoomfaktor                  | 10x   |
| Bildwinkel horizontal       | 6,7 - 47°   |
| Gehäuse                     | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß  |
| Farbe (Kuppel)              | klar  |
| Gehäusematerial             | Aluminium   |
| Heizung                     | nein  |
| Drehbereich                 | 360°  |
| Geschwindigkeit (manuell)   | 150°/Sek.   |
| Geschwindigkeit (Preset)    | 500°/Sek.   |
| Alarmeingänge               | ja  |
| Audiounterstützung          | ja  |
| Steuer-Schnittstellen       | RJ45  |
| Interner Speicher           | optional  |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage                        |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE, PoE+                                  |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                        |
| Vandalismusgeschützt        | ja  |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C                                     |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen            | FIPS 140-2 LV3, IK10                              |
| Schutzart                   | IP66  |
| Gegenlichtkompensation      | BLC, HLC  |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 144dB   |
| Bewegungsmelder             | ja  |
| Hersteller-Nummer           | WV-U65301-Z1                                      |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name        | Produkt Beschreibung   |
|----------|-------------|--|
| 238408   | WV-PM500    | Mikrofoneinheit weiß   |
| 238322   | WV-QCA501A  | I/O Kabel 1 Stück  |
| 238263   | WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß  |
| 238265   | WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß  |
| 238272   | WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 238273   | WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß  |
| 238631   | WV-QDC502C  | Dome Abdeckung für WV-S(U)65302-xx clear                     |
| 238385   | WV-QDC502G  | Dome Abdeckung für div S85xx Modelle smoked                  |
| 238282   | WV-QEM503-W | Einbaudeckenhalterung, indoor WV-U65301-Z1, -Z1G i-PRO weiß  |

# WV-U65301-Z1

Fortsetzung Zubehör

|        |               |  |
|--------|---------------|--|
| 238410 | WV-QJB500-W   | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO                              |
| 238285 | WV-QJB501-W   | Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes weiß           |
| 238236 | WV-QJB504-W   | Basishalterung i-PRO weiß  |
| 238240 | WV-QPL500-W   | Masthalterung weiß   |
| 238241 | WV-QSR501-W   | Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß |
| 238294 | WV-QSR501F-W  | Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß                                 |
| 238293 | WV-QSR501F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß                                |
| 238296 | WV-QSR501M-W  | Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß                                 |
| 238295 | WV-QSR501M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß                                |
| 238312 | WV-QWL500-W   | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß             |
| 238242 | WV-QWL501-W   | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß             |
| 238187 | WV-SDB032G    | MicroSD, 32GB  |
| 238188 | WV-SDB064G    | MicroSD, 64GB  |
| 238189 | WV-SDB128G    | MicroSD, 128GB   |
| 238190 | WV-SDB256G    | MicroSD, 256GB   |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                               | Produkt Beschreibung   |
|----------|------------------------------------|--|
| 214441   | LACKIERUNG Grundkosten             | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211124   | LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton   |
| 211127   | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung     | im RAL Farbton   |
| 229234   | Vorkonfiguration IP-Kamera         | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

