

WV-S85702-F3L1

Artikelnummer: 238335



Netzwerk Multisensor Kamera S-Serie,
2x8MP@15fps, 3,1mm AI, IK10, IP66/IP67, out,black

Hauptmerkmale

2x4K

eine IP Adresse, eine VMS Lizenz

Bis zu 4 Edge AI-Analyse-Apps

Eingebaute IR-LED

Großer Blickwinkel (Horizontal 100°)

Korridormodus (90°-270° Bildrotation)

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 15 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,084 Lux bei F1,44 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,1 mm |

WV-S85702-F3L1

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Bildwinkel horizontal | 104° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiunterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE+ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3, IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | WV-S85702-F3L1 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------|---|
| 238376 | WV-CW7CN | Dome Abdeckung für WV-S25xxL clear, ClearSight Coating |
| 238377 | WV-CW7S | Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked |
| 238378 | WV-CW7SN | Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked, ClearSight Coating |
| 238408 | WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238222 | WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238322 | WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück |
| 238262 | WV-QCL100-B | Halterung, Decke schwarz |
| 238264 | WV-QCL101-B | Halterung, Decke schwarz |
| 238636 | WV-QCL501-B | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz |
| 238635 | WV-QCN500-B | Eckhalterung schwarz |

WV-S85702-F3L1

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------|---|
| 238623 | WV-QDC504C | Dome Abdeckung für WV-X(S)25xx clear |
| 238291 | WV-QPL500-B | Masthalterung schwarz |
| 238418 | WV-QSR507-B | Halterung, 4 Bohrlöcher für Dualsensor Kamera schwarz |
| 238421 | WV-QSR507F-B | Halterung, Innengewinde ISO, Dualsensor Kamera schwarz |
| 238419 | WV-QSR507F1-B | Halterung, Innengewinde ANSI, Dualsensor Kamera schwarz |
| 238425 | WV-QSR507M-B | Halterung, Außengewinde ISO, Dualsensor Kamera schwarz |
| 238423 | WV-QSR507M1-B | Halterung, Außengewinde ANSI, Dualsensor Kamera schwarz |
| 238313 | WV-QWL501-B | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------------------------------|--|
| 214441 | LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211124 | LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| 211127 | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

