

## WV-X86531-Z2

Artikelnummer: 238341  
EAN: 4582619074949



Netzwerk Multisensor Kamera X-Serie,  
4x5MP@15fps, 3,2mm AI, IK10, IP66/IP67, out

### Hauptmerkmale

4x5MP Multi + 2MP 21xPTZ

unauffälliges Design

Bis zu 6 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

keine Kalibrierung erforderlich

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

### Spezifikationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN                     | 4582619074949        |
| Serie                        | i-PRO S-Serie        |
| Kameratyp                    | Multisensor Kamera   |
| Auflösungsstandard           | 2 Megapixel          |
| System                       | True Day&Night       |
| Chipgröße                    | 1/2,8"               |
| Aufnahmesensor               | CMOS                 |
| Videokompression             | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max.           | 1920x1080            |
| Bildübertragungsrate         | 60 fps               |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,015 Lux bei F1,6   |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja                   |

# WV-X86531-Z2

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Gegenlichtkompensation      | BLC, HLC  |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 144dB   |
| Bewegungsmelder             | ja  |
| Objektiv Type               | Varifokal (motorisiert)                           |
| Brennweite                  | 4,25 - 170 mm                                     |
| Zoomfaktor                  | 40x   |
| Bildwinkel horizontal       | 1,9 - 66°   |
| Gehäuse                     | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)             | silber  |
| Farbe (Kuppel)              | klar  |
| Gehäusematerial             | Aluminium   |
| Heizung                     | ja  |
| Drehbereich                 | 360°  |
| Geschwindigkeit (manuell)   | 150°/Sek.   |
| Geschwindigkeit (Preset)    | 300°/Sek.   |
| Alarめingänge                | ja  |
| Audiounterstützung          | ja  |
| Steuer-Schnittstellen       | RJ45  |
| Interner Speicher           | optional  |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage                        |
| Stromversorgung             | 24VAC, PoE+                                       |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3at                                      |
| Vandalismusgeschützt        | ja  |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C                                     |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen            | IK10  |
| Schutzart                   | IP66  |
| Hersteller-Nummer           | WV-X86531-Z2                                      |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name        | Produkt Beschreibung                                   |
|----------|-------------|--|
| 238247   | WJ-PU201/G  | PoE Injector RJ45                                      |
| 238408   | WV-PM500    | Mikrofoneinheit weiß                                   |
| 238222   | WV-Q105A    | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238322   | WV-QCA501A  | I/O Kabel 1 Stück                                      |
| 238263   | WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß                                  |
| 238265   | WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß                                  |
| 238635   | WV-QCN500-B | Eckhalterung schwarz                                   |
| 238631   | WV-QDC502C  | Dome Abdeckung für WV-S(U)65302-xx clear               |

## WV-X86531-Z2

### Fortsetzung Zubehör

|        |               |   |
|--------|---------------|---|
| 238385 | WV-QDC502G    | Dome Abdeckung für div S85xx Modelle smoked                     |
| 238404 | WV-QEM506-B   | Einbaudeckenhalterung Multi-directional + PTZ schwarz           |
| 238405 | WV-QEM506-W   | Einbaudeckenhalterung Multi-directional + PTZ i-PRO weiß        |
| 238240 | WV-QPL500-W   | Masthalterung weiß  |
| 238715 | WV-QSR508-W   | Halterung, 4 Bohrlöcher für Multidirectional + PTZ i-PRO weiß   |
| 238432 | WV-QSR508F-W  | Halterung, Innengewinde ISO, Multidirectional + PTZ i-PRO weiß  |
| 238430 | WV-QSR508F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI, Multidirectional + PTZ i-PRO weiß |
| 238436 | WV-QSR508M-W  | Halterung, Außengewinde ISO, Multidirectional + PTZ i-PRO weiß  |
| 238434 | WV-QSR508M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI, Multidirectional + PTZ i-PRO weiß |
| 238242 | WV-QWL501-W   | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß      |
| 238187 | WV-SDB032G    | MicroSD, 32GB   |
| 238188 | WV-SDB064G    | MicroSD, 64GB   |
| 238189 | WV-SDB128G    | MicroSD, 128GB  |
| 238190 | WV-SDB256G    | MicroSD, 256GB  |

### Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                             | Produkt Beschreibung   |
|----------|----------------------------------|--|
| 214441   | LACKIERUNG Grundkosten           | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211124   | LACKIERUNG PTZ o. Panoramakamera | im RAL Farbton   |
| 211127   | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung   | im RAL Farbton   |
| 229234   | Vorkonfiguration IP-Kamera       | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

# WV-X86531-Z2

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

