

WV-X86530-Z2

Artikelnummer: 238343

EAN: 4582619074932



Netzwerk Multisensor Kamera X-Serie,
3x5MP@15fps, 3,2mm AI, IK10, IP66/IP67, out

Hauptmerkmale

3x5MP Multi + 2MP 21xPTZ

unauffälliges Design

Bis zu 6 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

keine Kalibrierung erforderlich

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

Spezifikationen

EAN/GTIN	4582619074932
Serie	i-PRO S-Serie
Kameratyp	Multisensor Kamera
Auflösungsstandard	2 Megapixel, 5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Lichtempfindlichkeit	0,011 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	ja

WV-X86530-Z2

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Festbrennweite, Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,2 mm, 4,0 - 84,6 mm
Zoomfaktor	21x
Bildwinkel horizontal	3,7 - 77°, 97°
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	150°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	500°/Sek.
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Interner Speicher	optional
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE++
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	FIPS 140-2 LV3, IK10
Schutzart	IP66/67
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 108dB, WDR 144dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	WV-X86530-Z2

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238247	WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238322	WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück
238263	WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß
238265	WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß
238635	WV-QCN500-B	Eckhalterung schwarz

WV-X86530-Z2

Fortsetzung Zubehör

238631	WV-QDC502C	Dome Abdeckung für WV-S(U)65302-xx clear
238385	WV-QDC502G	Dome Abdeckung für div S85xx Modelle smoked
238404	WV-QEM506-B	Einbaudeckenhalterung Multi-directional + PTZ schwarz
238405	WV-QEM506-W	Einbaudeckenhalterung Multi-directional + PTZ i-PRO weiß
238240	WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238715	WV-QSR508-W	Halterung, 4 Bohrlöcher für Multidirectional + PTZ i-PRO weiß
238432	WV-QSR508F-W	Halterung, Innengewinde ISO, Multidirectional + PTZ i-PRO weiß
238430	WV-QSR508F1-W	Halterung, Innengewinde ANSI, Multidirectional + PTZ i-PRO weiß
238436	WV-QSR508M-W	Halterung, Außengewinde ISO, Multidirectional + PTZ i-PRO weiß
238434	WV-QSR508M1-W	Halterung, Außengewinde ANSI, Multidirectional + PTZ i-PRO weiß
238242	WV-QWL501-W	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

