

AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN

Artikelnummer: 238445

EAN: 7331021082779



PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V

Hauptmerkmale

Kompakter Plug-and-Play Medienkonverter mit PoE

SFP Slot für Glasfaseranbindung

Integriertes 240VAC Netzteil mit 60W High PoE Midspan

Kompatibel mit allen Axis Netzwerkprodukten

Temperaturbereich -10 °C bis 45 °C (bei 60W Auslastung)

Netzstecker für Schweiz als Zubehör optional erhältlich

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021082779
Gerätetyp	PoE Midspan (aktiv)
Serie	Axis T81
Ports	1
Leistung/Port	60W
Gigabit	ja
Local Control	nein
Ausgangsspannung	55V
Cisco Legacy	nein
Aktive PoE-Erkennung	ja
Fernbedienung	nein
19" Rackmount	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +45°C

AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	02740-002
-------------------	-----------

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
214507	AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX	SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss
214508	AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX	SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T
211192	MAINS CABLE ANGL C13-OPN 0.5M	Netzanschlusskabel, gewinkelt, C13 Buchse, offene Enden zur Installation an Anschlussblock
226632	RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

