

RDF6800DN (4,5 - 9,7 mm)

Artikelnummer: 238516



Ultra High Definition Kamera, 8 MP, H.265, Tag/Nacht, Deep AI/VCA, WDR/HDR, PoE, DOMERA® RPoD Einbaugehäuse, Blende schwarz IR durchlässig

Hauptmerkmale

- 8 Megapixel High Definition Kamera
- 30 fps bei voller Auflösung, H.265, 120 dB UWDR
- Horizontales Blickfeld: 110°, Vertikales Blickfeld: 55,4°
- Deep AI Objektklassifizierung, EdgeAnalytics AI Apps
- Präzise Ausrichtung über die motorisierte 3-Achsen RPoD / PTRZ

- Adaptive IR-Beleuchtung
- Modulare DOMERA Bauweise
- NDA / DSGVO konform
- Made in Germany

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Serie | DOMERA RDF6000DN |
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/1,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,4 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Objektiv Type | Varifokal |

RDF6800DN (4,5 - 9,7 mm)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Brennweite | 4,5 - 9,7 mm |
| Bildwinkel horizontal | 110° |
| Beleuchtung | optional |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | Ethernet, 1.000 Mbit/s |
| Alarめingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSDXC-Karte |
| Montageart | Aufputz, Deckeneinbau, Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 24-48VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP55 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 008298.401 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---|--|
| 238545 | Camera Hardware Warranty (60M) | Erweiterung der Bring-in Gewährleistung auf insgesamt 60 Monate |
| 238544 | Camera Software Maintenance (12M) | Lizenz für das Update von Domera® OS mit Updates, Upgrades und Sicherheits-Updates für 12 |
| 238547 | DLC - Audio IN/OUT and Intercom | Lizenz für die Nutzung der Audio Line IN/OUT Schnittstelle |
| 238546 | DLC - EdgeAnalytics AI Apps (Essential) | Unbefristete Lizenz für die Nutzung der EdgeAnalytics AI Apps (Essentials) mit Objektklassifikation |
| 238581 | DOMERA® 5x Rubber Grommet Set | Fünf Ersatzteilsets für DOMERA® Kameras |
| 238539 | DOMERA® Breakout Cable | Kabelpeitsche mit 1x Audio Line IN, 1x Audio Line OUT, 2x Kontakt IN, 2x Kontakt OUT, 1x Spannungsversorgung |
| 238579 | DOMERA® Corner Adapter | DOMERA® Adapter für die Installation eines DOMERA® Wall Bracket an Außenecken von Gebäuden, Aluminium, weiß |

RDF6800DN (4,5 - 9,7 mm)

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--|--|
| 238532 | DOMERA® Dual Matrix LED Ring | Beleuchtung für DOMERA® Einbaugehäuse, fünf IR-LEDs und fünf Weißlicht-LEDs |
| 238535 | DOMERA® Housing Cover Aluminium Black | Aluminium- Gehäuseblende für DOMERA® Einbaugehäuse |
| 238533 | DOMERA® Housing Cover Aluminium LED Black | Aluminium- Gehäuseblende für DOMERA® Einbaugehäuse |
| 238534 | DOMERA® Housing Cover Aluminium White | Aluminium- Gehäuseblende für DOMERA® Einbaugehäuse |
| 238582 | DOMERA® IM Safety Rope Set | Set bestehend aus 10x Sicherheitsseil mit Karabiner für DOMERA® Einbaugehäuse, Länge 70 cm |
| 238540 | DOMERA® Passive Heating Kit | Lüfter basierte Heizung mittels Nutzung der Abwärme der elektronischen Komponenten (ca. 6W) |
| 238536 | DOMERA® Surface Mount Adapter | Adapter für die Aufputzmontage eines DOMERA® Einbaugehäuses, Sicherheitsseil enthalten, Polycarbonat, IP55, weiß |
| 238580 | DOMERA® Tinted Bubble | Getönte Kuppel für ein DOMERA® Einbaugehäuse, kompatibel mit allen DOMERA® Gehäuseblenden |
| 238537 | DOMERA® Wall Bracket | Multifunktionaler Halter für die Montage eines DOMERA® Einbaugehäuses an einer Wand oder einem Mast, IP66 |
| 238578 | DOMERA® Wall Bracket Adapter (IR BOX) | Adapter für die Montage eines DOMERA® Wall Bracket |
| 238538 | DOMERA® Wall Bracket with Speaker | Multifunktionaler Halter für die Montage eines DOMERA® Einbaugehäuses an einer Wand oder einem Mast, mit Lautsprecher |
| 238550 | Microsens SFP Module Multimode | Gigabit Ethernet SFP Transceiver Multimode, 1000BA SE-SX optischer Port für Glasfaserverkabelung (850 nm, 550 m) |
| 238549 | Microsens SFP Module Singlemode | Gigabit Ethernet SFP Transceiver Singlemode, 1000B ASE-LX/LH optischer Port für Glasfaserverkabelung (1.310 nm, 10 km) |
| 238552 | Mountera® Vandalproof Pole Adapter | Mountera® Adapter für die Installation eines Mountera® Wall Bracket an Masten mit 100 - 300 mm Durchmesser |
| 238571 | Network Cable Optical Fibre LC/LC Multimode OM3 | Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m |
| 238570 | Network Cable Optical Fibre LC/LC Multimode OM3 | Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m |
| 238572 | Network Cable Optical Fibre LC/LC Singlemode OM3 | Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m |
| 238573 | Network Cable Optical Fibre Singlemode OM3 | Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m |
| 238541 | PoE Midspan 30 W | Midspan-Netzteil, 1x Ethernet-Port, 10/100/1000Base-T, 802.3af, 802.3af, 30 W |

> > RDF6800DN (4,5 - 9,7 mm)

RDF6800DN (4,5 - 9,7 mm)

Fortsetzung Zubehör

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

