

DDF5050HDV-IM

Artikelnummer: 238527



High Definition Kamera, 5 MP, H.265, Tag, VCA, WDR/HDR, PoE, kompaktes Dome-Gehäuse, Einbauvariante, Fixfokus-Objektiv F2.0 / 2,5 mm

Hauptmerkmale

5 Megapixel High Definition Kamera

Bis zu 60 fps bei 1080p, H.265, 100 dB UWDR

Horizontales Blickfeld: 130°, Vertikales Blickfeld: 70°

Kompaktes Dome-Gehäuse

Einbauvariante

Digital Image Shift

NDAA / DSGVO konform

Made in Germany

Spezifikationen

Serie	Picoline 5050
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	Farbe
Chipgröße	1/2,8"
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 100dB
Bewegungsmelder	ja

DDF5050HDV-IM

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,5 mm
Bildwinkel horizontal	130°
Beleuchtung	optional
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Montageart	Aufputz, Deckeneinbau, Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +40°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	008044.401

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238541	PoE Midspan 30 W	Midspan-Netzteil, 1x Ethernet-Port, 10/100/1000Base-T, 802.3at, 802.3af, 30 W

DDF5050HDV-IM

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

