

WV-S66300-Z3L

Artikelnummer: 238587



Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 2MP@60fps,
4,25-136mm AI, IK10, IP66, IR, out

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

32x optischer Zoom

Innovative PTZ mit neuem Formfaktor

Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

Eingebaute IR-LED

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s neigen und

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

NDAA-konform

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,011 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |

WV-S66300-Z3L

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 4,25 - 136 mm |
| Zoomfaktor | 32x |
| Bildwinkel horizontal | 2,4 - 65° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 150°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 700°/Sek. |
| Alarめingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE++ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3, IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | WV-S66300-Z3L |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------|--|
| 238247 | WJ-PU201/G | PoE Injector RJ45 |
| 238248 | WJ-PU201F/G | PoE Injector SFP |
| 238408 | WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238222 | WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238322 | WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück |
| 238263 | WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß |
| 238265 | WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß |
| 238272 | WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |

WV-S66300-Z3L

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------|--|
| 238273 | WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| 239153 | WV-QEM505-W | Einbaudeckenhalterung Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| 239154 | WV-QJB505-W | Basishalterung i-PRO weiß |
| 238240 | WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| 239159 | WV-QSR506-W | Halterung, 4 Bohrlöcher für Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| 239156 | WV-QSR506F-W | Halterung, Innengewinde ISO, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| 239155 | WV-QSR506F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| 239158 | WV-QSR506M-W | Halterung, Außengewinde ISO, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| 239157 | WV-QSR506M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| 238242 | WV-QWL501-W | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 239160 | WV-QWL502-W | Wandhalterung Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| 238187 | WV-SDB032G | MicroSD, 32GB |
| 238188 | WV-SDB064G | MicroSD, 64GB |
| 238189 | WV-SDB128G | MicroSD, 128GB |
| 238190 | WV-SDB256G | MicroSD, 256GB |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|--|
| 214441 | CUS-SL-GK | Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos |
| 211127 | CUS-SL-H | Lackierung Wand-/Masthalterung in RAL-Farbe |
| 211124 | CUS-SL-P | Lackierung PTZ-/Panoramakamera in RAL-Farbe |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

WV-S66300-Z3L

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

