IND-48F0002MTPA

Artikelnummer: 238645
EAN: 4260229840733

Netzwerk Dome Fix Turret, 180° Panorama, 3840x2160, 2,0mm, AI, WDR, PoE, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor,
- Maximale Auflösung 3840x2160 Pixel, 20fps
- Panorama Ultra Weitwinkelkamera 180° HFoV
- AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung
- WDR 120dB und 3D-DNR Rauschunterdrückung
- Objektiv 2,0mm feste Brennweite
- Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
- Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
- Unterstützt ONVIF Profile S/T/G und Audio
- Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
- NDAA-Konformität
- Integrierte IR- und Weißlicht LED Beleuchtung, IP67

Spezifikationen

EAN/GTIN	4260229840733
Abmessungen (HxBxT)	116,5x97,7mm
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Multidirektional Kamera
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265
Bildauflösung max.	3840x2160

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

IND-48F0002MTPA

Fortsetzung Spezifikationen

Bildübertragungsrate	20 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,007 Lux bei F1,0
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Brennweite	2 mm
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel horizontal	180°
Bildwinkel vertikal	91°
MOD (Mininum Object Distance)	0,6 m
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Lüfter	nein
Alarmeingänge	ja
Alarmausgänge	ja
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	256GB, microSD-Kartenslot
Analysefunktionen	Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Heat Map (HM), Linienüberquerung (LCD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	max. 13W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	Dome
Audio	2 Wege Audio, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Fernzugriff	Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 15m, ca. 25m, Infrarot, Weißlicht
Gewicht	587,5g

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

IND-48F0002MTPA

Fortsetzung Spezifikationen

Netzwerkanschluss	RJ-45
Hersteller-Nummer	238645

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
233775	AK-21	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
234757	DOME-WB7	Wandhalter für Mini Dome IND-42M2808M0A
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2025 - Technische Änderungen vorbehalten