NBE-7703-ALXT

Artikelnummer: 238743





Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2688x1520@60fps, 10,5-47mm, IK10, IR, IP66/IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Bullet Kamera für den Außeneinsatz	inkl. Intelligent Video Analytics (IVA Pro Building)
Auflösung bis 4 Megapixel	Infrarot-Beleuchtung, Reichweite 80m
True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter	Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Spezifikationen

Serie	Bosch DINION 7100i
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	60 fps
Lichtempfindlichkeit	0,0078 lx
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	10,5 - 47 mm
Bildwinkel horizontal	9 - 42°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen

NBE-7703-ALXT

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Interner Speicher	optional
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66/67
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 141dB
Hersteller-Nummer	F.01U.390.689

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234143	MSD-064G	MicroSD Karte, 64GB, für Videoüberwachung
234144	MSD-128G	MicroSD Karte, 128GB, für Videoüberwachung
234145	MSD-256G	MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung
236865	MVC-IVA-TRA	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro
238707	NBA-7070-LIT	IR Modul 940nm für DINION 7100i Tele
234183	NCA-WLAN-EU	USB WLAN Dongle, für Kameraeinrichtung
234181	NDA-U-CBB	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

