

DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 238796



Netzwerk Fix Dome, 8MP, 2,8-12mm, Weißlicht, Infrarot, Alarm, Audio

Hauptmerkmale

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Hikvision Smart Hybrid Light |
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0008 Lux bei F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Bildwinkel horizontal | 114,6 - 41,8° |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |

DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Bewegungsmelder | nein |
| Hersteller-Nummer | 311324004 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------|--|
| 222378 | DS-1253ZJ-L | Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes |
| 222318 | DS-1280ZJ-DM45 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 168x140x40mm, für Hikvision Domes |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

