

## DS-2CD3166G2-ISU(2.8mm)(H)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 238853



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 6MP, 2,8mm, Infrarot, Alarm, Audio, Mic

### Hauptmerkmale

### Spezifikationen

Chipgröße	1/2,4"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3200x1800
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1.6
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	105°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarমেingänge	ja
Audiounterstützung	ja

## DS-2CD3166G2-ISU(2.8mm)(H)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Hersteller-Nummer	311323448

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222358	DS-1271ZJ-120	Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, weiß
222278	DS-1272ZJ-120	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222359	DS-1272ZJ-120B	Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222300	DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
224230	DS-1280ZJ-DM46	Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

