

ANO-L6022R

Artikelnummer: 239177



1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4,0mm, 1920x1080, Infrarot, IP66, PoE

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 2 Megapixel (1920 x 1080)

4,0mm Objektiv mit 84,3° HFoV

30fps@alle Auflösungen (H.265/H.264)

H.265/H.264, MJPEG Dreifach-Codec

Tag & Nacht(ICR), WDR(120dB)

Virtueller Bereich und virtuelle Linie

Bewegungserkennung, Manipulation

Micro SD/SDHC-Speichersteckplatz (max. 32GB)

Integrierte IR Beleuchtung

PoE-Stromversorgung

Fluransicht, WiseStream II-Unterstützung

IP66 für den Außeneinsatz geeignet

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Serie | A-Serie |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Objektiv Type | Festbrennweite |

ANO-L6022R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Brennweite | 4 mm |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | ANO-L6022R |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------|--|
| 239394 | SBV-A14B | Anschlussbox für verschiedene Kameras der A- und Q-Serie |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

