

# ANO-L6082R

Artikelnummer: 239178



1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3,3-10,3mm, 1920x1080, Infrarot, IP66, PoE

## Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 2 Megapixel (1920 x 1080)

3,3-10,3mm motorisiertes Varioobjektiv mit einfachem Fokus

30fps@alle Auflösungen (H.265/H.264)

H.265/H.264, MJPEG Dreifach-Codec

Tag & Nacht(ICR), WDR(120dB)

Virtueller Bereich und virtuelle Linie

Bewegungserkennung, Manipulation

Micro SD/SDHC-Speichersteckplatz (max. 32GB)

Integrierte IR Beleuchtung

PoE-Stromversorgung

Fluransicht, WiseStream II-Unterstützung

IP66 für den Außeneinsatz geeignet

## Spezifikationen

Serie	A-Serie
Auflösungsstandard	2 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)

# ANO-L6082R

## Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	3,3 - 10,3 mm
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	ANO-L6082R

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
239394	SBV-A14B	Anschlussbox für verschiedene Kameras der A- und Q-Serie

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

