

## 2.0C-H6A-DO1-IR

Artikelnummer: 239252



H6A Outdoor Dome Kamera, 2MP, 1920x1080, 2,8-12mm, IR

### Hauptmerkmale

2,0 Megapixel

1920x1080, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Infrarot

### Spezifikationen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Serie                        | H6A                                       |
| Auflösungsstandard           | 2 Megapixel                               |
| System                       | True Day&Night                            |
| Chipgröße                    | 1/2,8"                                    |
| Aufnahmesensor               | CMOS                                      |
| Videokompression             | H.264, H.265, M-JPEG                      |
| Bildauflösung max.           | 1920x1080                                 |
| Bildübertragungsrate         | 25 fps                                    |
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Automatisch, manuell                      |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,003 Lux (Monochrome), 0,01 Lux in Farbe |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja  |
| Objektiv Type                | Varifokal                                 |
| Brennweite                   | 2,8 - 12 mm                               |
| Digital Zoom                 | keine Angabe                              |

## 2.0C-H6A-DO1-IR

### Fortsetzung Spezifikationen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Bildwinkel horizontal       | 27 - 119°   |
| Beleuchtung                 | Infrarot  |
| Gehäuse                     | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß  |
| Farbe (Kuppel)              | klar  |
| Gehäusematerial             | Kunststoff  |
| Heizung                     | keine Angabe                                      |
| Videoausgänge               | nein  |
| Alarmeingänge               | ja  |
| Audiounterstützung          | ja  |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet, USB                                     |
| Interner Speicher           | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte   |
| Montageart                  | Decken-/Wandmontage                               |
| Stromversorgung             | 12VDC, 24VAC, PoE                                 |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af                                      |
| Vandalismusgeschützt        | ja  |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +65°C                                     |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen            | IK11  |
| Schutzart                   | IP66/67   |
| Low Speed Shutter           | ja  |
| Gegenlichtkompensation      | Anpassbar   |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 126dB   |
| Bewegungsmelder             | ja  |
| Hersteller-Nummer           | 2.0C-H6A-DO1-IR                                   |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

