

8.0C-H6X-DO1-IR

Artikelnummer: 239271



H6X Outdoor Dome Kamera, 8MP, 3840x2160, 4,4-9,3mm, IR

Hauptmerkmale

8,0 Megapixel

3840x2160, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Infrarot

Spezifikationen

Serie	H6X
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,006 Lux (Monochrome), 0,02 Lux in Farbe
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	4,4 - 9,3 mm
Digital Zoom	keine Angabe

8.0C-H6X-DO1-IR

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	35 - 78°, 47 - 109°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, USB
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Decken-/Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK11
Schutzart	IP66/67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 126dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	8.0C-H6X-DO1-IR

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
239291	H6A-MT-NPTA1	NPT Adapter für H6A Hängemontage Kameras
239292	WLMT-1021	Wandarm-Hänge Adapter 1,5" NPT female, 20 cm lang für H6A Dome-Kameras

8.0C-H6X-DO1-IR

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

