

## 2.0C-H6A-D1

Artikelnummer: 239273



H6A Indoor Dome Kamera, 2MP, 1920x1080, 2,8-12mm

### Hauptmerkmale

2,0 Megapixel

1920x1080, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

### Spezifikationen

Serie	H6A
Auflösungsstandard	2 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux (Monochrome), 0,01 Lux in Farbe
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	keine Angabe

## 2.0C-H6A-D1

### Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	27 - 119°
Beleuchtung	-
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, USB
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Decken-/Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	keine Angabe
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 126dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	2.0C-H6A-D1

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
239291	H6A-MT-NPTA1	NPT Adapter für H6A Hängemontage Kameras
239292	WLMT-1021	Wandarm-Hänge Adapter 1,5" NPT female, 20 cm lang für H6A Dome-Kameras

## 2.0C-H6A-D1

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

