

# 4.0C-H6A-D1

Artikelnummer: 239277



H6A Indoor Dome Kamera, 4MP, 2560x1440, 4,4-9,3mm

## Hauptmerkmale

4,0 Megapixel

2560x1440/2304x1728, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

## Spezifikationen

Serie	H6A
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,003 lux (Monochrome), 0,008 lux in Farbe
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	4,4 - 9,3 mm
Digital Zoom	keine Angabe

## 4.0C-H6A-D1

### Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	35 - 78°, 47 - 111°
Beleuchtung	-
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, USB
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Decken-/Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	keine Angabe
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 126dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	4.0C-H6A-D1

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

