

8.0C-H6A-D2

Artikelnummer: 239288



H6A Indoor Dome Kamera, 8MP, 3840x2160, 10,9-29mm

Hauptmerkmale

8,0 Megapixel

3840x2160, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Serie | H6A |
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,008 Lux (Monochrome), 0,03 in Farbe |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 10,9 - 29 mm |
| Digital Zoom | keine Angabe |

8.0C-H6A-D2

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Bildwinkel horizontal | 11 - 31°, 15 - 42° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Heizung | keine Angabe |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Decken-/Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +65°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | keine Angabe |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | Anpassbar |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 126dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 8.0C-H6A-D2 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------|--|
| 231608 | CAM-FIPS | FIPS Camera Lizenz, Level 1, für H5A Kameras |
| 239293 | CLADP-1001 | Deckeneinbauadapter für H6A Dome-Kamera |
| 239294 | CLPNL-1011 | Metallplatte zur Deckenmontage für abgehängte Decken, für H6A Dome-Kameras |
| 239296 | DMBBL-1001 | Domekuppel, klar, für H6A Dome-Kameras |
| 239297 | DMBBL-1011 | Domekuppel, IR durchlässig, für H6A Dome-Kameras |
| 239298 | DMSBL-1001 | Domekuppel, getönt, für H6A Dome-Kameras, nicht kompatibel mit IR Kameras |
| 239295 | DMSLD-1001 | Wetterschutz für H6A Dome-Kameras |
| 239291 | H6A-MT-NPTA1 | NPT Adapter für H6A Hängemontage Kameras |
| 239292 | WLMT-1021 | Wandarm-Hänge Adapter 1,5" NPT female, 20 cm lang für H6A Dome-Kameras |

8.0C-H6A-D2

Fortsetzung Zubehör

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

