

# AMG260M-1FAT-1S-P30

Artikelnummer: 239430



Industrieller Mini Medienkonverter, 1 x 10/100BT RJ45 30W, 1 x 100/1GBFX SFP Slot, 48-56 VDC Input, DIN Rail / Wandmontage

## Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

48-56VDC Eingangsspannung

1x RJ45 auf jeweils 1 SFP Slot

1x 30W PoE nach 802.3at

JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung

SFP und Netzteil müssen separat gekauft werden

Made in UK

## Spezifikationen

Gerätetyp	Medienkonverter
Serie	AMG260
Montage	DIN Rail, Wandmontage
Übertragungsmedium	CAT5/6, Glasfaser
Ports	1x 10/100Base-TX, 1x 1000Base-X SFP
Bauart	DIN Rail Modul
Stromversorgung	48-56VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Schutzart	IP40
Betriebsmodus	Single- / Multi Mode
Hersteller-Nummer	AMG260M-1FAT-1S-P30

## Optionales Zubehör

# AMG260M-1FAT-1S-P30

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# AMG260M-1FAT-1S-P30

Fortsetzung Zubehör

232787	AMGPSU-I48-P120	48VDC, 120W (2,5A), industrielles Hutschienennetzteil
232785	AMGPSU-I48-P60	48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil
232826	SFP-CU-100M	Ethernet-SFP-Transceiver, 10/100 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232798	SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
232806	SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232804	SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

