

# AMG570-2GBT-4GAT-2G-3S-P300-KM1

Artikelnummer: 239448



Industrieller 11 Port Managed PoE Switch Kit, 2 x 10/100/1000BT RJ45 mit 60/90W PoE, 4 x 10/100/1000BT RJ45 mit 30W PoE

## Hauptmerkmale

Das Kit besteht aus:

1x AMG570-2GBT-4GAT-2G-3S-P300 (2x 90W, 4x 30W PoE Budget) mit 11 RJ45 Ports (6x PoE, 5x Non-PoE)

1x AMGPSU-I48-P480-K (48 VDC, 480W (10A), DIN-Schiene) mit 1x Netzteil

2x SFP-MM-1G-SX05-85 (1Gb Multimode SFP Modules, 500m, LC Connectors)

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1QinQ, IEEE 802.3ad

Layer 2+ Routing

MAC Flooding, LC Connectors

## Spezifikationen

Gerätetyp	Layer2+ Switch
Serie	AMG570
Montage	DIN Rail
VLAN	ja
Ports	8x 10/100/1000Base-TX
PoE Ports (Anzahl)	6
Management	ja
Bauart	DIN Rail Modul
Stromversorgung	48-56VDC
PoE Standard	PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt)
PoE Budget (gesamt)	300 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C

# AMG570-2GBT-4GAT-2G-3S-P300-KM1

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP40
Hersteller-Nummer	AMG570-2GBT-4GAT-2G-3S-P300-KM1

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
232826	SFP-CU-100M	Ethernet-SFP-Transceiver, 10/100 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232827	SFP-CU-1G	Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232798	SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75°C
232802	SFP-MM-1G-BX05-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232801	SFP-MM-1G-BX05-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232799	SFP-MM-1G-SX05-85	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR
232800	SFP-MM-1G-SX2-31	SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)
232806	SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232804	SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR
232817	SFP-SM-1G-BX120-49	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC
232816	SFP-SM-1G-BX120-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC
232810	SFP-SM-1G-BX20-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232811	SFP-SM-1G-BX20-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232812	SFP-SM-1G-BX40-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232813	SFP-SM-1G-BX40-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232814	SFP-SM-1G-BX80-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

# AMG570-2GBT-4GAT-2G-3S-P300-KM1

Fortsetzung Zubehör

232815	SFP-SM-1G-BX80-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232808	SFP-SM-1G-EX40-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC
232807	SFP-SM-1G-LX20-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC
232809	SFP-SM-1G-ZX80-55	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

