



FireProtect 2SB (Heat/CO) Jeweller

Artikelnummer: 239584



weiß, Brandmelder mit Hitze- und CO-Sensoren
drahtlos, fest verbaute Batterie für Ajax
Hub/Hub2/Hub Plus/Hub Hybrid

Hauptmerkmale

Jeweller Protokoll

entspricht der EN 54-5:2017+A1:2018

Wärmemelder Klasse A1R

Manipulationsalarm

CO-Alarm bei 300 ppm innerhalb von 3 Minuten

Alarm bei Temperaturanstieg um 10 °C innerhalb 1 Min.

Meldertest per App oder Taste auf Frontplatte

Synchroner Alarm vernetzter Brandmelder

Betrieb auch ohne Hub-Zentrale

Schnelle Installation mit SmartBracket-Montageplatte

Spezifikationen

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Serie | Baseline |
| Farbe | weiß |
| Stromversorgung | Festverbaute Lithium-Batterie |
| Sensortype | 2 Thermistoren, Chemischer CO-Sensor |
| Installationsort | Indoor |
| Hersteller-Nummer | 63216.136.WH1 |

FireProtect 2SB (Heat/CO) Jeweller

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

