

## WV-X22600-V2L

Artikelnummer: 239831



Netzwerk Dome X-Serie, 6MP@60fps, 4,3-8,6mm AI, IK10, IR, in

### Hauptmerkmale

6MP

Bis zu 9 Edge AI-Analyse-Apps

kompatibel mit AI On-site Learning App

Ermöglicht AI-Bildanalyse bei Nicht-AI-Kameras

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

### Spezifikationen

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Serie                        | i-PRO X-Serie           |
| Auflösungsstandard           | 6 Megapixel             |
| System                       | True Day&Night          |
| Chipgröße                    | 1/1,8"                  |
| Aufnahmesensor               | CMOS                    |
| Videokompression             | H.264, H.265, M-JPEG    |
| Bildauflösung max.           | 3328x1872               |
| Bildübertragungsrate         | 60 fps                  |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,04 Lux bei F1,5       |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja                      |
| Objektiv Type                | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite                   | 4,3 - 8,6 mm            |
| Zoomfaktor                   | 2x                      |
| Bildwinkel horizontal        | 52 - 101°               |

# WV-X22600-V2L

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Beleuchtung                 | Infrarot   |
| Gehäuse                     | Innen  |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß   |
| Farbe (Kuppel)              | klar   |
| Gehäusematerial             | Aluminium  |
| Heizung                     | nein   |
| Alarmeingänge               | ja   |
| Audiounterstützung          | ja   |
| Steuer-Schnittstellen       | RJ45   |
| Interner Speicher           | optional   |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage   |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE+  |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3at   |
| Vandalismusgeschützt        | ja   |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C  |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen            | FIPS 140-2 LV3, IK10   |
| Gegenlichtkompensation      | BLC, HLC   |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 132dB  |
| Bewegungsmelder             | ja   |
| Hersteller-Nummer           | WV-X22600-V2L  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name        | Produkt Beschreibung                                       |
|----------|-------------|--|
| 238373   | WV-CR1S     | Dome Abdeckung für WV-S22xxL smoked                        |
| 238408   | WV-PM500    | Mikrofoneinheit weiß                                       |
| 238222   | WV-Q105A    | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel     |
| 238263   | WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß                                      |
| 238265   | WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß                                      |
| 238273   | WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß  |
| 238624   | WV-QDC200C  | Dome Abdeckung für WV-X(S)22xx clear, ClearSight Coating   |
| 238277   | WV-QEM100-W | Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß  |
| 238410   | WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO                  |
| 238240   | WV-QPL500-W | Masthalterung weiß   |
| 238312   | WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |
| 238187   | WV-SDB032G  | MicroSD, 32GB  |

# WV-X22600-V2L

Fortsetzung Zubehör

|        |            |                |
|--------|------------|----------------|
| 238188 | WV-SDB064G | MicroSD, 64GB  |
| 238189 | WV-SDB128G | MicroSD, 128GB |
| 238190 | WV-SDB256G | MicroSD, 256GB |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                           | Produkt Beschreibung   |
|----------|--------------------------------|--|
| 211125   | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera     | im RAL Farbton   |
| 214441   | LACKIERUNG Grundkosten         | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211127   | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton   |
| 229234   | Vorkonfiguration IP-Kamera     | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

