

## WV-U35301-F2L

Artikelnummer: 239964  
EAN: 4570162070730



Netzwerk Compact Dome U-Serie, 2MP@30fps,  
2,4mm IR, IP66, IK10, out

### Hauptmerkmale

2MP (1080p)

diskretes Design

großer Blickwinkel (horizontal 123°)

Eingebaute IR-LED

eingebautes Mikrofon

NDAA-konform

### Spezifikationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN                     | 4570162070730        |
| Serie                        | i-PRO U-Serie        |
| Auflösungsstandard           | 2 Megapixel          |
| System                       | True Day&Night       |
| Chipgröße                    | 1/2,8"               |
| Aufnahmesensor               | CMOS                 |
| Videokompression             | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max.           | 1920x1080            |
| Bildübertragungsrate         | 30 fps               |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,08 Lux bei F2,1    |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja                   |
| Objektiv Type                | Festbrennweite       |
| Brennweite                   | 2,4 mm               |

# WV-U35301-F2L

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Bildwinkel horizontal       | 123°  |
| Gehäuse                     | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß  |
| Farbe (Kuppel)              | klar  |
| Gehäusematerial             | Aluminium   |
| Heizung                     | nein  |
| Alarmeingänge               | ja  |
| Steuer-Schnittstellen       | RJ45  |
| Interner Speicher           | optional  |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage                        |
| Stromversorgung             | PoE   |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af                                      |
| Vandalismusgeschützt        | ja  |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C                                     |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen            | IK10  |
| Schutzart                   | IP66  |
| Gegenlichtkompensation      | BLC, HLC  |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 120dB   |
| Bewegungsmelder             | ja  |
| Hersteller-Nummer           | WV-U35301-F2L                                     |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name         | Produkt Beschreibung                                       |
|----------|--------------|--|
| 238375   | WV-CW6SA     | Dome Abdeckung für WV-S35xx, WV-S31xx smoked               |
| 238401   | WV-QAT502-W  | Gangbox Adapter i-PRO weiß                                 |
| 238263   | WV-QCL100-W  | Halterung, Decke weiß                                      |
| 238265   | WV-QCL101-W  | Halterung, Decke weiß                                      |
| 238273   | WV-QCN500-W  | Eckhalterung weiß  |
| 238630   | WV-QDC505C   | Dome Abdeckung für WV-S35xxL/WV-S31xxL/WV-SFV130 clear     |
| 238410   | WV-QJB500-W  | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO                  |
| 239678   | WV-QJB502A-W | Deckenhalterung, Aufputz weiß                              |
| 238240   | WV-QPL500-W  | Masthalterung weiß   |
| 238312   | WV-QWL500-W  | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

# WV-U35301-F2L

Fortsetzung Dienstleistungen

|        |                                |  |
|--------|--------------------------------|--|
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera     | im RAL Farbton   |
| 214441 | LACKIERUNG Grundkosten         | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211127 | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton   |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera     | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

