

# AXIS P1387

Artikelnummer: 239995  
EAN: 7331021082687



1/2,7" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944,  
2,8-13mm, H.265, PoE

## Hauptmerkmale

Zuverlässige Überwachung von Innenräumen in 5 MP

Hervorragende Bildqualität in 5 MP

Lightfinder 2.0

Forensic WDR

Austauschbares Objektiv

Analysefunktionen mit Deep Learning

Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

## Spezifikationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| EAN/GTIN                     | 7331021082687               |
| Serie                        | Axis P13                    |
| Auflösungsstandard           | 5 Megapixel                 |
| System                       | True Day&Night              |
| Chipgröße                    | 1/2,7"                      |
| Aufnahmesensor               | CMOS                        |
| Videokompression             | H.264, H.265, M-JPEG        |
| Bildauflösung max.           | 2592x1944                   |
| Bildübertragungsrate         | 50 fps                      |
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,1 Lux bei F1,4, 50 IRE    |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder 2.0        |

# AXIS P1387

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Objektiv Type               | Varifokal  |
| Brennweite                  | 2,8 - 13 mm  |
| Digital Zoom                | Digital PTZ  |
| Bildwinkel horizontal       | 112 - 24°  |
| Beleuchtung                 | nein   |
| Gehäuse                     | Innen  |
| Farbe (Gehäuse)             | schwarz, weiß  |
| Gehäusematerial             | Aluminium  |
| Videoausgänge               | nein   |
| Alarめingänge                | 2  |
| Audiounterstützung          | ja   |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet, RS-422, RS-485   |
| Interner Speicher           | microSD-Kartenslot   |
| Stromversorgung             | 10-28VDC, PoE  |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at   |
| Vandalismusgeschützt        | nein   |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C  |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Low Speed Shutter           | ja   |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | Forensic WDR   |
| Bewegungsmelder             | ja   |
| Hersteller-Nummer           | 02735-001  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                              | Produkt Beschreibung   |
|----------|-----------------------------------|--|
| 230246   | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V      | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC        |
| 229178   | AXIS 30W MIDSPAN                  | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC                  |
| 226163   | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN          | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C                          |
| 216645   | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER    | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche       |
| 233951   | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC           | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC                                   |
| 209556   | AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10PCS  | Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück      |
| 208972   | AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| 209557   | AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS  | Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück       |

# AXIS P1387

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                      |  |
|--------|--------------------------------------|--|
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH      | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget               |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports                              |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC       | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W  |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P           | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil                        |
| 98446  | AXIS LENS CLOTH 10PCS                | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück  |
| 98447  | AXIS LENS CLOTH 50PCS                | Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück  |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT     | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite                             |
| 91652  | AXIS POE MIDSPAN 16-PORT             | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC   |
| 92204  | AXIS POE MIDSPAN 8-PORT              | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC  |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB        | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert   |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P    | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück     |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB           | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                    |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS     | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück          |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB         | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter                       |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS   | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück             |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB         | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                  |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS   | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück        |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB         | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 205037 | AXIS T8006 PS12                      | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C            |
| 200518 | AXIS T8007 PS24                      | Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A   |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR  | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66     |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT        | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps   |
| 204716 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS         | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück                                 |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER              | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite                              |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER    | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite                               |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN               | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |

# AXIS P1387

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                       |  |
|--------|---------------------------------------|--|
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN     | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage                |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN            | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V                                    |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM     | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65       |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM          | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung                     |
| 221292 | AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE         | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65      |
| 212103 | AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF            |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH       | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67         |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH    | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget               |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE                |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE          |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE          |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH     | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP                        |
| 216244 | AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC    | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC                 |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT         | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)         |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT      | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit             |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED                    | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9  |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED                | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09    |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED                 | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09   |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED                     | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED                    | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9  |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED                | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09    |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED                 | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09   |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED                     | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |

# AXIS P1387

## Fortsetzung Zubehör

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED                         | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 202554 | AXIS T91A04 CAMERA HOLDER 3/4" NPS         | Halterung für abgehängte Kameras, für 3/4" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde              |
| 202555 | AXIS T91A05 CAMERA HOLDER 1.5" NPS         | Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde              |
| 221074 | AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT 4P          | Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück                   |
| 220277 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT 4P             | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, weiß, 4 Stück                          |
| 220278 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT BLK 4P         | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, schwarz, 4 Stück                       |
| 212597 | AXIS T91B21 STAND BLACK                    | Standfuß, schwarz, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie, Ersatzteil                 |
| 212090 | AXIS T91B21 STAND WHITE                    | Standfuß, weiß, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie Ersatzteil                     |
| 200132 | AXIS T92E20 HOUSING                        | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, M11, Q1755, Heizung, Lüfter, Dach, Wandarm, IP66    |
| 237689 | AXIS T92F10 OUTDOOR HOUSING 6PCS           | Gehäuse für den Außenbereich, mit integrierter Heizung und Lüfter, 6er-Pack, IP66/67   |
| 216644 | AXIS T93C10 OUTDOOR HOUSING                | Wetterschutzgehäuse, für Axis Q16 und P13 Kameras, Aktive Kühlung, Heizung, IK10, IP66 |
| 211514 | AXIS T93F10 OUTDOOR HOUSING 24VAC/12-24VDC | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, 24VAC, 12-24 VDC, weiß    |
| 209920 | AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING POE            | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, PoE, weiß                 |
| 233576 | AXIS TQ1809-LE HOUSING T92G                | Wetterschutzgehäuse, für Axis Kameras, Infrarot, PoE+, IP67, Heizung, Kühlung, IK10    |
| 234168 | AXIS TQ1904 MOUNTING BRACKET               | Montage Halterung, für AXIS Q1715, schwarz, Zubehörteil                                |
| 230017 | AXIS TU1001-V MICROPHONE                   | Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10                                |
| 230016 | AXIS TU1001-VE MICROPHONE                  | Mikrofon, analog, für Außenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10, IP66                          |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR       | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN                 | Midspan, 90W, für den Außenbereich   |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan                   | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE   |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender            | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W               |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender            | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W                                  |
| 215801 | LENS COMPUTAR I-CS 2.8-8.5MM               | Objektiv, varifokal, i-CS, IR korrigiert, 2,8-8,5mm, für AXIS Q16-Serie (Auswahl)      |
| 234169 | LENS CS 4-10MM F0.9                        | Objektiv, varifokal, 4-10mm, P-Iris, F0,9, IR-korrigiert, für AXIS Kameras             |

# AXIS P1387

Fortsetzung Zubehör

|        |                                     |   |
|--------|-------------------------------------|---|
| 206957 | LENS CS VF 2.8-8MM F1.2 P-IRIS      | Varifokal Objektiv 2,8-8mm, P-Iris, CS-Mount, für AXIS Q16 und P13-Serien (Auswahl)         |
| 221071 | LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP          | Objektiv, i-CS, Varifokal, 9-50mm, 8 Megapixel, für AXIS Q1645/47/-LE/P1367/68/-E           |
| 205706 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR        | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum  |
| 205707 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM   | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung                         |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66          | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66  |
| 210628 | POWER SUPPLY DIN CP-D 12/2.1 25W    | Netzteil, 12VDC, 2,1A, 25W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie                      |
| 217689 | POWER SUPPLY DIN CP-D 24/4.2 100 W  | Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie                     |
| 226632 | RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS         | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück        |
| 219584 | TAMRON 5MP LENS P-IRIS 8-50 MM F1.6 | Objektiv, Varifokal, 8-50mm. P-Iris, IR-korrigiert, CS, für AXIS P13-Serie (Auswahl)        |
| 202441 | THEIA LENS CS VARIF 1.8-3MM DC-IRIS | F1,8/1,8-3mm Ultra-Weitwinkel Megapixel Objektiv, varifokal, DC-Iris für Axis P13, M11, Q16 |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

