

# VAR2-IPPOE-W4-1-12050

Artikelnummer: 240037



LED Weißlicht Scheinwerfer, 25W, 120x50° IP66, 24V, PoE, IP-Steuerung

## Hauptmerkmale

LED Weißlichtscheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 120x50°

IP-Steuerung über Web-Interface oder API

Stromversorgung: 24VDC oder PoE+

Kaltweiß 6500K

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

Vandalismusgeschützt, Schutzart IP66

U-Haltebügel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

## Spezifikationen

Serie	Raytec VARIO2
Leuchtweite	110 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	12~24V, PoE
Netzgerät	optional
Leistungsaufnahme	25W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Schutzart	IP66
Strahlausbreitung (horizontal)	120x50°
Hersteller-Nummer	VAR2-IPPOE-W4-1-12050

# VAR2-IPPOE-W4-1-12050

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
202762	VAR-W4-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario W4
202761	VAR-W4-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario W4
212459	VUB-PLATE-3x4	Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I4/W4
212485	VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

