

TNO-C3032TRA

Artikelnummer: 240047



Wärmebild Netzwerk Kamera, 9,7mm, 37,9°, 384x288, 8fps, H.265, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich
Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse
Auflösung 384x288 Pixel mit 8 Bilder/Sek.
Brennweite 9,7 mm: 37,9° HFOV
Hochleistungsdetektor verwendet (17µm, NETD 30mK)
AI-basierte Objektklassifizierung (Person, Fahrzeug)

Temperaturüberwachungsbereich -40°~ 550°C
Audio und Alarm Unterstützung
Motion Detektion, Alarm Handover
Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10
Stromversorgung: PoE, 12V DC

Spezifikationen

Serie	WiseNet T
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	768x576
Bildübertragungsrate	8 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	9,7 mm
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium

TNO-C3032TRA

Fortsetzung Spezifikationen

Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	11W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Thermische Auflösung	384x288
Hersteller-Nummer	TNO-C3032TRA

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238656	SBD-180PMW	Masthalterung, für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß
239399	SBP-060BA	Leitungsadapter, Aluminium, weiß, Kabeldurchlass: 19.1mm (M25)
233057	SBP-300KMW1	Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß
224290	SBP-300NBW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Wandhalterungen, Stahl/Aluminium, Weiß
237824	SBP-300PMW2	Masthalterung, Aluminium, weiß kompatibel mit TNO-7180RLP

TNO-C3032TRA

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

