

2.0C-H6A-PTZ-DP30

Artikelnummer: 240575



H6A PTZ Dome Kamera, 2MP, 1920x1080, 30x, Hängemontage

Hauptmerkmale

2,0 Megapixel

1920x1080, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Spezifikationen

Serie	H6A
Auflösungsstandard	2 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	6,5 - 162,5 mm
Zoomfaktor	30x

2.0C-H6A-PTZ-DP30

Fortsetzung Spezifikationen

Digital Zoom	12-fach
Bildwinkel horizontal	58,1 - 2,3°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	grau
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	keine Angabe
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	300°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	24VAC, 24VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66/67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	Ein/Aus
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 122dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	2.0C-H6A-PTZ-DP30

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
239292	WLMT-1021	Wandarm-Hänge Adapter 1,5" NPT female, 20 cm lang für H6A Dome-Kameras

2.0C-H6A-PTZ-DP30

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

