

## WV-X25500-V3LN

Artikelnummer: 240648  
EAN: 4582619078770



Netzwerk Dome X-Serie, 5MP@60fps, 2,9-9mm AI, IK10, IR, IP66/67, out

### Hauptmerkmale

5MP

Bis zu 9 Edge AI-Analyse-Apps

kompatibel mit AI On-site Learning App

Ermöglicht AI-Bildanalyse bei Nicht-AI-Kameras

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

### Spezifikationen

EAN/GTIN	4582619078770
Serie	i-PRO X-Serie
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3072x1728
Bildübertragungsrate	60 fps
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F1,3
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,9 - 9 mm

# WV-X25500-V3LN

## Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor	3,1x
Bildwinkel horizontal	33 - 103°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Interner Speicher	optional
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE+
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	FIPS 140-2 LV3, IK10
Schutzart	IP66, IP67
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 132dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	WV-X25500-V3LN

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238376	WV-CW7CN	Dome Abdeckung für WV-S25xxL clear, ClearSight Coating
238377	WV-CW7S	Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked
238378	WV-CW7SN	Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked, ClearSight Coating
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238320	WV-QCA500A	Ethernet Kabel RJ45 1 Stück
238322	WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück
238263	WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß
238265	WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß

# WV-X25500-V3LN

Fortsetzung Zubehör

238272	WV-QCL501-W	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238273	WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238623	WV-QDC504C	Dome Abdeckung für WV-X(S)25xx clear
238279	WV-QEM500-W	Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238410	WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238285	WV-QJB501-W	Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238236	WV-QJB504-W	Basishalterung i-PRO weiß
238240	WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238241	WV-QSR501-W	Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß
238294	WV-QSR501F-W	Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß
238293	WV-QSR501F1-W	Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß
238296	WV-QSR501M-W	Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß
238295	WV-QSR501M1-W	Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß
238641	WV-QSR505-W	Sonnenschutzdach für Dome Kamera schwarz
238312	WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß
238242	WV-QWL501-W	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238187	WV-SDB032G	MicroSD, 32GB
238188	WV-SDB064G	MicroSD, 64GB
238189	WV-SDB128G	MicroSD, 128GB
238190	WV-SDB256G	MicroSD, 256GB

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# WV-X25500-V3LN

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

